

# MĚŘIČ VLHKOSTI DŘEVA LUTRON

# MS-7000, MS-7002 RS 232C



Měřiče vlhkosti Lutron MS-7000 a 7002 umožňují měřit vlhkost papíru, dřeva a stavebních hmot. Naměřené hodnoty jsou zobrazeny na multifunkčním LCD displeji. Všechny funkce MS-700x jsou řízeny a kontrolovány vestavěnou CPU.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ vlhkoměru	MS-7000	MS-7002
Měřicí rozsah pro dřevo	9 - 30 % obsahu vlhkosti	6 - 40 % obsahu vlhkosti
Měř. rozsah pro konkrétní materiály	- - -	0 - 100 % obsahu vlhkosti
Sádra	0,2 % - 50 %	- - -
Paměť	9 materiálových souborů (150 druhů) min., max., rel., kalibrace	- - -
Displej	13 mm LCD	13 mm LCD
Napájení	9 V / 5,8 mA	9 V / 5,8 mA
Rozměry	180 x 72 x 32 mm	180 x 72 x 32 mm
Sběrnice	RS 232C	RS 232C
Příslušenství na objednávku		komunikační kabel UPCB-01 Software SW-U801-WIN

# MĚŘIČ VLHKOSTI DŘEVA A BETONU LUTRON

# MS-7003



- Vlhkoměr s LCD displejem a bargrafem
- Měření vlhkosti dřeva a betonu
- Rozsah měření:
- 0 % až 40 % pro dřevo
- 0 % až 100 % pro beton
- Zabudovaná sonda v přístroji
- Funkce DH, Min, Max
- Napájení 9 V
- Za příplatek externí sonda MP-31

Lutron MS-7003 představuje jednoduchý přístroj pro orientační měření vlhkosti dřeva a betonu. Přístroj má zabudovanou sondu a za příplatek je možné získat i sondu externí. Rozsah měření je 0 až 40 % vlhkosti pro dřevo a 0 až 100 % vlhkosti pro beton. Informace se zobrazují na LCD displeji a současně bargrafu z LED diod.

rozsah	pro dřevo	6 až 40%
	pro nedřevěné materiály	0 až 100%
rozdílení	0,10%	
přesnost	± ( 5% + 5 d )	

### Standardní příslušenství:

- manuál
- 10kusů náhradních měřicích hrotů

### Volitelné příslušenství:

- externí měřicí sonda MP-31
- pouzdro CA-06, CA-05A