

Micro Motion DH

Hmotnostní průtokoměry a měřiče hustoty

- Měření hmotnostního průtoku a hustoty kapalin, plynů a viskózních látek s převodníkem.
- Přesnost měření hmotnostního průtoku až 0,15 % z měřené hodnoty a hustoty až $\pm 1 \text{ kg/m}^3$ z měřené hodnoty.
- Měřicí rozsah hmotnostního průtoku 0 až 190680 kg/h a hustoty 0 až 5000 kg/m³.
- Malá tlaková ztráta.
- Nezávislost přesnosti měření na teplotě, tlaku, vodivosti a viskozitě.
- Jiskrově bezpečné provedení.



Objednací tabulka

Měřicí rozsah			DH ① ② ③ ④
1. kód	Hmotnostní průtok	Provedení	
100S	0 až 21792 kg/h	1"	
150S	0 až 76272 kg/h	1 1/2"	
300S	0 až 190680 kg/h	3"	

Připojení			DH ① ② ③ ④
2. kód	Popis	Pro provedení	
922	příruba DN25/PN250 DIN 2628 E	DH100S	
923	příruba DN25/PN320 DIN 2629 E	DH100S	
924	příruba DN25/PN400 DIN 2627 E	DH100S	
932	příruba DN40/PN160 DIN 2638 E	DH150S	
933	příruba DN40/PN250 DIN 2628 E	DH150S	
934	příruba DN40/PN320 DIN 2629 E	DH150S	
935	příruba DN40/PN400 DIN 2627 E	DH150S	
942	příruba DN80/PN100 DIN 2637 E	DH300S	
943	příruba DN80/PN160 DIN 2638 E	DH300S	
944	příruba DN80/PN250 DIN 2628 E	DH300S	
999	jiné		

Skříň		DH ① ② ③ ④
3. kód	Popis	
S	standardní, materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)	

Schválená zvláštní provedení		DH ① ② ③ ④
4. kód	Popis	
M	bez schválení	
B	ATEX	

Příklad objednávky:

DH ① ② ③ ④ → DH 025S 901 S M