

Portaflow 330 Příložný ultrazvukový průtokoměr

- Rozsah průtoku 0,1 m/s až 20 m/s obousměrný.
- Přesnost měření ± 3 % pro trubku 13 až 75 mm při průtoku $> 0,2$ m/s; $\pm 0,5$ % až ± 2 % pro trubku > 75 mm při průtoku $> 0,2$ m/s.
- Výstup 0/4 až 20 mA, RS 232, USB, 5 V impulz (max. 1 impulz/s).
- Displej s rozlišením 64 x 240 px.
- Programovatelné přes 16-ti tlačítkový ovládací panel.
- Napájení baterií nebo 110 až 240 VST +/-10 % přes PSU.
- Nabíjecí baterie s výdrží 20 hodin provozu na plné nabití.
- Rozhraní s devíti jazykovými mutacemi včetně angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo ruštiny.
- Stupeň krytí IP 67.



Typ	Popis	Cena
PF330	Příložný ultrazvukový průtokoměr	NAB
Kód	Pro průměr potrubí	Teplota prostředí
A	13 až 115 mm	-20 až 135 °C
B	50 až 2000 mm	-20 až 135 °C
D	1500 až 5000 mm	-20 až 80 °C

Příklad objednávky: PF330 A

NAB ... cena na dotaz nabídkou