

Testo 6440

Měřič spotřeby stlačeného vzduchu

- Měření okamžitého průtoku, proteklého množství a teploty.
- Měřicí rozsah 0,25 až 700 m³/h, 0 až 60 °C.
- Světlostí potrubí DN 15, DN 25, DN 40 a DN 50.
- Volitelný výstupní signál proudový, pulsní, 2x spínač.
- Keramický termický senzor potažený ochranným sklem.
- 4-místný alfanumerický displej.
- Elektrické připojení konektor M12x1.
- Jednotky zobrazení m³/h, l/min, m³, °C.
- Snadná obsluha pomocí dvou tlačítek.
- Konstrukce s náběžovou částí potrubí, výhodou je spolehlivá přesnost i v nainstalovaném stavu.



Objednací tabulka

ZVOLTE TYP						
Kód	Typ	Průměr potrubí	Měřicí rozsah (1:300)	Max. zobrazovaná hodnota	Měřicí trasa závit (obě strany), materiál	Délka měřicího potrubí
0555 6441	Testo 6441	DN 15 (1/2")	0,25 až 75 m ³ /h	90 m ³ /h	R1/2" nerez. ocel 1.4301	300 mm
0555 6442	Testo 6442	DN 25 (1")	0,75 až 225 m ³ /h	270 m ³ /h	R1" nerez. ocel 1.4301	475 mm
0555 6443	Testo 6443	DN 40 (1 1/2")	1,3 až 410 m ³ /h	492 m ³ /h	R1 1/2" nerez. ocel 1.4401	475 mm
0555 6444	Testo 6444	DN 50 (2")	2,3 až 700 m ³ /h	840 m ³ /h	R2" nerez. ocel 1.4401	475 mm

Příklad objednávky:

0555 6443