

PORTER 111-122

Hmotnostní průtokoměry

- Rozsahy od 0 až 5 cm³/min do 0 až 1000 l/min N₂.
- Přestavitelnost 50:1.
- Přesnost až ±1 %.
- Opakovatelnost ±0,2 %.
- Libovolná montážní poloha.
- Maximální provozní tlak až 20684 kPa.
- Teplota média -10 až +70 °C.
- Materiál tělesa nerezová ocel 1.4401.



Typ	Popis		
PORTER	Hmotnostní průtokoměr		
Kód	Rozsah	Maximální provozní tlak	Přesnost
111	0 až 5 cm ³ /min / 0 až 10 l/min N ₂	10342 kPa	1 %
112	0 až 10 l/min / 0 až 100 l/min N ₂	10342 kPa	1 %
113	0 až 100 l/min / 0 až 500 l/min N ₂	6895 kPa	1 %
114	0 až 500 l/min / 0 až 1000 l/min N ₂	6895 kPa	1,5 %
121	0 až 5 cm ³ /min / 0 až 10 l/min N ₂	20684 kPa	1 %
122	0 až 10 l/min / 0 až 100 l/min N ₂	20684 kPa	1 %
Kód	Model		
F	aktuální verze		
Kód	Elektrické připojení		
K	9-pólový konektor "D"		
Kód	Výstupní signál		
B	4 až 20 mA		
E	0 až 10 V _{SS}		
H	4 až 20 mA / 2-vodič		
Kód	Materiál tělesa a procesního připojení		
S	nerezová ocel 1.4401		
Kód	Těsnění (O-kroužky)		
E	EPDM		
V	Viton		
Kód	Procesní připojení		
H	10 mm Swagelok	(pro kód 111, 112, 121, 122)	
W	6 mm Swagelok	(pro kód 111, 112, 121, 122)	
V	1/2" A-LOK®	(pro kód 112, 113, 114)	
Kód	Montáž / kalibrace		
AA	standardní provedení		
Příklad objednávky: 111 F K B S E H AA			