

#2262

2025-04

SKT9

Průhledítko pro kontrolu průtoku

- Kontrola průtoku v nerezovém potrubí.
- Průhledítko z tvrzeného skla.
- Pohyblivá klapka pro kontrolu průtoku průhledných kapalin.
- Tělo a klapka z nerezové oceli.
- Jmenovitá světlost DN1/2" až DN2".
- Maximální provozní tlak 1,6 MPa.
- Provozní teplota -20 až +180 °C.



Objednací tabulka

Provedení			2240 ①
1. kód	Procesní připojení	Délka	
DN1/2"	G1/2"	105 mm	
DN3/4"	G3/4"	105 mm	
DN1"	G1"	110 mm	
DN1 1/4"	G1 1/4"	125 mm	
DN1 1/2"	G1 1/2"	135 mm	
DN2"	G2"	170 mm	

Příslušenství	
Obj. kód	Popis
981074A	náhradní sklo, průměr 55 mm, tloušťka 10 mm, pro světlosti 1/2" až 1"
981075A	náhradní sklo, průměr 60 mm, tloušťka 10 mm, pro světlosti 1 1/4" a 1 1/2"
981076A	náhradní sklo, průměr 70 mm, tloušťka 10 mm, pro světlosti 2"

Příklad objednávky:

2240 ① → 2240 DN1"