

Portaflow D550

Přenosný ultrazvukový průtokoměr

- Bezkontaktní měření průtoku v rozsahu $\pm 0,03$ až 12,2 m/s.
- Pro trubku 12,5 mm až 4,5 m.
- Přesnost ± 2 % z rozsahu, opakovatelnost $\pm 0,25$ %, linearita $\pm 0,5$ %.
- Datalogger o kapacitě 300000 bodů se statistickými funkcemi.
- Výstup 4 až 20 mA a USB rozhraní pro přenos dat do PC.
- Dodávaný PC software umožňuje přehlednou správu dat.
- 5 programovatelných tlačítek a menu pro snadnou kalibraci.
- Napájení z akumulátoru s výdrží až 18 h nepřetržitého provozu nebo z externí zdroje/nabíječky pro 100 až 240 V AC.
- Stupeň krytí IP 67.



Objednací tabulka

Typ	
Kód	Popis
PF D550	Přenosný ultrazvukový průtokoměr Portaflow D550
Volitelné příslušenství	
Kód	Popis
PXC4	15m prodlužovací kabel senzoru
PC4	nahrádní montážní sada se spojovací směsí a nerezovými svorkami pro potrubí až do 80 cm
CC-SL30	spojovací směs – syntetické mazivo Superlube
CC-SL30HT	spojovací směs pro teploty > 120 °C – syntetické mazivo Superlube
PSA	náhradní adaptér 100-240 VAC
PSE4	standardní senzor pro potrubí pr. 12,5 mm a větší, délka kabelu 3,5 m

Příklad objednávky:
PF D550