

Řada 682

Pístový objemový průtokoměr

- Pro měření ropných produktů a chemikálií.
- Přesnost 0,1 % z rozsahu.
- Opakovatelnost 0,01 %.
- Jmenovitý průtok 0,76 až 189 l/min.
- Procesní připojení 1 1/2" NPT.
- Provozní tlak 10,5 bar.
- Provozní teplota -40 až 71 °C.
- Viskozita až 50000 SSU (11000 CPS).
- Materiál tělesa hliník, tvárná litina a nerezová ocel.
- Materiál těsnění FKM, EPDM, PTFE a Simriz.
- Nevýbušné provedení.
- Certifikace MID.



Objednací tabulka

Provedení 682 ① ② ③ ④ ⑤

1. kód	Procesní připojení	Jmenovitý průtok	Počet pulsů na litr*1
15	1 1/2" NPT	0,76 až 189 l/min	105,7

*1 – Pro provedení kód D (DMP).

Médium 682 ① ② ③ ④ ⑤

2. kód	Popis
SP	benzín, topné oleje, nafta, bionafta, petrolej, rostlinné oleje, motorové oleje, etylenglykol, ...
SPA	rafinované ropné produkty – letecký benzín, benzín, topné oleje, motorová nafta, bionafta, petrolej, motorové oleje, ...
SPD	rafinované ropné produkty – letecký benzín, směsi etanolu, směsi metanolu, benzín, topné oleje, nafta, bionafta, petrolej, rostlinné oleje, sójový olej, ...
AF	pesticidy, dusík, hnojiva, chlorovaná rozpouštědla, barvy, inkousty, alkohol, lepidla, motorové oleje, melasa, kukuřičný sirup, tekuté cukry, odmrazovací prostředky, ...
SS	stejná média jako pro SP, SPA, SPD a AF + kyselina dusičná, ocet, ovocné šťávy, ...
SSD	AdBlue (DEF) / AdBlue / AUS 32 / ARLA 32

Komponenty 682 ① ② ③ ④ ⑤

3. kód	Group 2
3	průtokoměr + tiskárna štítků
5	průtokoměr + filtr
7	průtokoměr + tiskárna štítků + filtr
3. kód	Group 4
6	průtokoměr + tiskárna štítků + odlučovač vzduchu / filtr

3. kód	Group 8
9	průtokoměr + tiskárna štítků + dávkovací ventil
12	průtokoměr + dávkovací ventil + filtr
13	průtokoměr + tiskárna štítků + dávkovací ventil + filtr
3. kód	Group 10
11	průtokoměr + tiskárna štítků + dávkovací ventil + odlučovač vzduchu / filtr

Provedení 682 ① ② ③ ④ ⑤

4. kód	Popis
A	s mechanickým počítadlem
B	bez mechanického počítadla
C	předpříprava pro elektronické počítadlo
D	s pulsním vysílačem DMP (standard nebo ATEX - uveďte v objednávce)

Jednotky mechanického počítadla 682 ① ② ③ ④ ⑤

5. kód	Popis
X	bez počítadla
L	litr
E	0,1 litru
C	m ³

Volitelné příslušenství

Kód	Pulsní vysílač RMP *2
-	bez převodníku
1	1:1
2	10:1
3	100:1
4	100:1 (ATEX)

*2 - Pro provedení kód A.

Kód	Další příslušenství
-	žádné
A	zpětný ventil pro diferenci vzduchu
C	zpětný ventil pro tlakové rázy

Příklad objednávky:

682 ① ② ③ ④ ⑤ → 682 15 SP 4 A L - A