

CONTOIL VZF II

Průtokoměry pro ropné látky

- Měření průtoku topného oleje a pohonných hmot.
- Výstup proudový 4 až 20 mA, frekvenční / impulsní.
- Přesnost $\pm 1\%$ hodnoty průtoku v rozsazích 20 až 30000 l/h.
- Opakovatelnost $\pm 0,2\%$.
- Jmenovitá světlost DN 15 až DN 50.
- Jmenovitý tlak PN 16 (závit), PN 25 (příruba).
- Maximální teplota 130 °C (180 °C).
- Vodorovná nebo svislá montáž.
- Stupeň krytí IP66 / IP68 / IP69.



Objednávací tabulka

ZVOLTE TYP

Obj. kód	Typ	DN	PN	Tmax	Qmax	Délka	Připojení
95506	VZF II 15 RC 130/16	15	16	130 °C	400 l/h	165 mm	závit G3/4"
95500	VZF II 15 FL 130/25	15	25	130 °C	400 l/h	165 mm	příruba DN15 dle EN 1092-2
95503	VZF II 15 FL 180/25	15	25	180 °C	400 l/h	165 mm	příruba DN15 dle EN 1092-2
95519	VZF II 20 RC 130/16	20	16	130 °C	1000 l/h	165 mm	závit G1"
95512	VZF II 20 FL 130/25	20	25	130 °C	1000 l/h	165 mm	příruba DN20 dle EN 1092-2
95515	VZF II 20 FL 180/25	20	25	180 °C	1000 l/h	165 mm	příruba DN20 dle EN 1092-2
95535	VZF II 25 RC 130/16	25	16	130 °C	2000 l/h	190 mm	závit G1 1/4"
95528	VZF II 25 FL 130/25	25	25	130 °C	2000 l/h	190 mm	příruba DN25 dle EN 1092-2
95531	VZF II 25 FL 180/25	25	25	180 °C	2000 l/h	190 mm	příruba DN25 dle EN 1092-2
95551	VZF II 40 RC 130/16	40	16	130 °C	6000 l/h	300 mm	závit G2"
95544	VZF II 40 FL 130/25	40	25	130 °C	6000 l/h	300 mm	příruba DN40 dle EN 1092-2
95547	VZF II 40 FL 180/25	40	25	180 °C	6000 l/h	300 mm	příruba DN40 dle EN 1092-2
95560	VZF II 50 FL 130/25	50	25	130 °C	20000 l/h	350 mm	příruba DN50 dle EN 1092-2
95563	VZF II 50 FL 180/25	50	25	180 °C	20000 l/h	350 mm	příruba DN50 dle EN 1092-2

Volitelné příslušenství

Obj. kód	Popis
81154	šroubení VSR 1/2" mosaz, s klingeritovým těsněním, DN 15
81192	šroubení VSR 3/4" mosaz, s klingeritovým těsněním, DN 20
81151	šroubení VSR 1" mosaz, s klingeritovým těsněním, DN 25
81153	šroubení VSR 1 1/2" mosaz, s klingeritovým těsněním, DN 40

Příklad objednávky:

95535