

BYTOVÉ VODOMĚRY na studenou vodu (do 30 °C, PN 10, PN 16)

Typ	Popis	Qn	DN	Délka	Cena
		(m ³ /h)	(mm/palce)	(mm)	
Jednotokové vodoměry, montáž do všech poloh (PN 10)					
Residia JET-C FS	—	1,5	15 (1/2")	110	447,-
Jednotokové vodoměry, montáž do všech poloh (PN 10)					
Residia JET	—	1,5	15 (1/2")	80	480,-
Residia JET	—	1,5	15 (1/2")	110	480,-
Residia JET	—	1,5	20 (3/4")	130	530,-
Residia JET	—	2,5	20 (3/4")	130	530,-
Bateriové a ventilové bytové vodoměry, montáž do všech poloh (PN 16)					
Residia MUK 1,5 UV	bateriový	1,5	—	—	1265,-
+ bateriová sada		—	20 (3/4")	—	575,-
+ vyrovnávací kus		—	20 (3/4")	—	255,-
Residia MUK 1,5 UV	ventilový	1,5	—	—	1265,-
+ ventilová sada		—	1/2", 3/4", 1"	—	1265,-



BYTOVÉ VODOMĚRY na teplou užitkovou vodu (do 90 °C, PN 10, PN 16)

Typ	Popis	Qn	DN	Délka	Cena
		(m ³ /h)	(mm/palce)	(mm)	
Jednotokové vodoměry, montáž do všech poloh (PN 10)					
Residia JET-C FS	—	1,5	15 (1/2")	110	447,-
Jednotokové vodoměry, montáž do všech poloh (PN 10)					
Residia JET	—	1,5	15 (1/2")	80	480,-
Residia JET	—	1,5	15 (1/2")	110	480,-
Residia JET	—	1,5	20 (3/4")	130	530,-
Residia JET	—	2,5	20 (3/4")	130	530,-
Bateriové a ventilové bytové vodoměry, montáž do všech poloh (PN 16)					
Residia MUK 1,5 UV 90	bateriový	1,5	—	—	1265,-
+ bateriová sada		—	20 (3/4")	—	575,-
+ vyrovnávací kus		—	20 (3/4")	—	255,-
Residia MUK 1,5 UV 90	ventilový	1,5	—	—	1265,-
+ ventilová sada		—	1/2", 3/4", 1"	—	1265,-

Komunikační moduly					Cena
Base-R	radiový modul				1280,-
Residia-M	M-Bus modul				1180,-
Residia-P	modul pro impulsní výstup (po 1 l/imp. nebo po 10 l/imp.)				1180,-
Příslušenství					Cena
montážní klíč					400,-
rozeta souprava					140,-
závitové přípojky		—	15 (1/2")	—	pár 88,-
závitové přípojky		—	20 (3/4")	—	pár 138,-
zpětný ventil		—	15 (1/2")	—	29,-
zpětný ventil		—	20 (3/4")	—	36,-

DOMOVNÍ VODOMĚRY na studenou vodu (do 40 °C, PN 16)

Typ	Qn	DN	Délka	Cena
	(m ³ /h)	(mm/palce)	(mm)	
Vícevtokové mokroběžné vodoměry, montáž do vodorovného potrubí, třída B				
420 015 L165 G3/4 Q1,5-BE PB	1,5	15 (1/2")	165	939,-
420 020 L165 G1 Q2,5-BE PB	2,5	20 (3/4")	165	939,-
420 020 L190 G1 Q2,5-BE PB	2,5	20 (3/4")	190	989,-
420 025 L260 G5/4 Q3,5-BE PB	3,5	25 (1")	260	1776,-
420 025 L175 G5/4 Q3,5-BE PB	3,5	25 (1")	175	1820,-
420 025 L260 G5/4 Q6-BE PB	6	25 (1")	260	1880,-
420 030 L260 G6/4 Q6-BE PB	6	30 (5/4")	260	2285,-
420 040 L300 G2 Q10-BE PB	10	40 (6/4")	300	3028,-
Vícevtokové mokroběžné vodoměry, montáž do vodorovného potrubí, třída B				
XN 050 L270 G2 1/2 Q15-BH E	15	50 (2")	270	6200,-
Vícevtokové mokroběžné vodoměry, montáž do vodorovného potrubí s impulsním výstupem, třída B				
XN-RK 050 L270 G2 1/2 Q15-BH E K ...*)	15	50 (2")	270	6750,-
Vícevtokové mokroběžné vodoměry, montáž do svislého potrubí (vzestupné proudění), třída B				
420S 020 L105 G1 Q2,5-BE PB	2,5	20 (3/4")	105	1540,-
420S 025 L150 G5/4 Q6-BE PB	6	25 (1")	150	2570,-
420S 040 L200 G2 Q10-BE PB	10	40 (6/4")	200	4990,-
Vícevtokové mokroběžné vodoměry, montáž do svislého potrubí (sestupné proudění), třída B				
420F 020 L105 G1 Q2,5-BE PB	2,5	20 (3/4")	105	1970,-

*) K... počet litrů/impuls (K může mít hodnotu 1 až 1000)

Kapslové vodoměry - montáž do vodorovné polohy, rychlostní, třída B

Typ	Qn	DN	Délka	Cena
	(m ³ /h)	(mm/palce)	(mm)	
XNP-RV 020 L190 G1 Q2,5-BH E (s RV)	2,5	20 (3/4")	190	1138,-
XNP 020 L190 G1 Q2,5-BH E (bez RV)	2,5	20 (3/4")	190	1058,-
rychlostní kapsle XNP	2,5	—	—	550,-
zpětná klapka (RV)	—	—	—	75,-
montážní klíč	—	—	—	195,-

Vodoměry metrologické třídy C - objemové

Typ	Qn	DN	Délka	Cena
	(m ³ /h)	(mm/palce)	(mm)	
Plastové počítadlo se stírátkem, montáž do všech poloh				
620 015 L165 G3/4 Q1,5-CE	1,5	15 (1/2")	165 *)	1335,-
620 020 L190 G1 Q2,5-CE **)	2,5	20 (3/4")	190	1335,-
620 025 L260 G5/4 Q3,5-CE	3,5	25 (1")	260	4520,-
620 025 L260 G5/4 Q6-CE	6	25 (1")	260	4890,-
620 030 L260 G6/4 Q6-CE	6	30 (5/4")	260	5280,-
620 040 L300 G2 Q10-CE	10	40 (6/4")	300	5485,-

*) ... lze dodat i v délkách 110, 130, 170 mm

***) ... lze dodat s výměnitelnou kapslí

Koaxiální vodoměry do vodoměrných šachet

Typ	Qn	Závit	Délka	Cena
	(m ³ /h)		(mm)	
620 M	1,5	G 6/4"	—	1380,-
montážní klíč na vodoměr 620 M				1500,-



DOMOVNÍ VODOMĚRY na studenou vodu (do 40 °C, PN 16)

Rychlostní jednovtok. mokroběžné vodoměry metrolog. třídy C				
Typ	Qn	DN	Délka	Cena
	(m ³ /h)	(mm/palce)	(mm)	
Montáž do všech poloh				
820 015 L110 G3/4 Q1,5-CE	1,5	15 (1/2")	110 *	1155,-
820 020 L190 G1 Q2,5-CE	2,5	20 (3/4")	190	1225,-



*) ... lze dodat i v délkách 115 a 170 mm

Impulsní a datové systémy pro typ 620, 820, 405S, 612		Cena
HRI - impulsní systém *)		890,-
HRI - datový a impulsní systém *)		1090,-
*) ... v objednávce nutno uvést hodnotu požadovaného impulsu (1; 2,5; 10; 100 l/imp.)		



Vícevtok. suchoběžné vodoměry				
Typ	Qn	DN	Délka	Cena
	(m ³ /h)	(mm/palce)	(mm)	
Montáž do vodorovné polohy				
405S 015 L165 G3/4 Q1,5-BH E	1,5	15 (1/2")	165	930,-




Vícevtok. suchoběžné vodoměry, provedení s hermeticky uzavřeným počítadlem sklo-měď				
Typ	Qn	DN	Délka	Cena
	(m ³ /h)	(mm/palce)	(mm)	
Montáž do vodorovné polohy				
405S 020 L190 G1 Q2,5-BH E VCI	2,5	20 (3/4")	190	1055,-
405S 025 L260 G5/4 Q3,5-BH E VCI	3,5	25 (1")	260	1755,-
405S 025 L260 G5/4 Q6-BH E VCI	6	25 (1")	260	1735,-
405S 030 L260 G6/4 Q6-BH E VCI	6	30 (5/4")	260	2145,-
405S 040 L300 G2 Q10-BH E VCI	10	40 (6/4")	300	2975,-

Objemové suchoběžné vodoměry metrolog. třídy B, připraveno pro připojení impulsního a datového systému HRI				
Typ	Qn	DN	Délka	Cena
	(m ³ /h)	(mm/palce)	(mm)	
Montáž do všech poloh				
612 020 L190 G1 Q2,5 B E	2,5	20 (3/4")	190	1290,-
612 020 L190 G1 Q2,5 B E NR	2,5	20 (3/4")	190	1370,-
objemová kapsle 612 Q2,5 B E	2,5	—	—	920,-

DOMOVNÍ VODOMĚRY na teplou užitkovou vodu (do 90 °C, PN 16)

Typ	Qn	DN	Délka	Cena
	(m ³ /h)	(mm/palce)	(mm)	
Montáž do vodorovného potrubí				
AN 90 015 L165 G3/4 Q1,5 - BH E PN16	1,5	15 (1/2")	165	2760,-
AN 90 020 L190 G1 Q1,5 - BH E PN16	1,5	20 (3/4")	190	2865,-
AN 90 020 L190 G1 Q2,5 - BH E PN16	2,5	20 (3/4")	190	2865,-
AN 90 025 L260 G5/4 Q3,5 - BH E PN16	3,5	25 (1")	260	3665,-
AN 90 025 L260 G5/4 Q6 - BH E PN16	6	25 (1")	260	3880,-
AN 90 030 L260 G6/4 Q6 - BH E PN16	6	30 (5/4")	260	3880,-
AN 90 040 L300 G2 Q10 - BH E PN16	10	40 (6/4")	300	5400,-
Montáž do svislého potrubí (vzestupné proudění):				
AN-S 90 020 L105 G1 Q1,5 - BE PN16	1,5	20 (3/4")	105	3800,-
AN-S 90 020 L105 G1 Q2,5 - BE PN16	2,5	20 (3/4")	105	3800,-
AN-S 90 025 L150 G5/4 Q3,5 - BE PN16	3,5	25 (1")	150	4690,-
AN-S 90 025 L150 G5/4 Q6 - BE PN16	6	25 (1")	150	4820,-
AN-S 90 040 L200 G2 Q10 - BE PN16	10	40 (6/4")	200	6450,-
Montáž do svislého potrubí (sestupné proudění):				
AN-F 90 020 L105 G1 Q1,5 - BE PN16	1,5	20 (3/4")	105	3990,-
AN-F 90 020 L105 G1 Q2,5 - BE PN16	2,5	20 (3/4")	105	3990,-
AN-F 90 025 L150 G5/4 Q3,5 - BE PN16	3,5	25 (1")	150	4765,-
AN-F 90 025 L150 G5/4 Q6 - BE PN16	6	25 (1")	150	5020,-
AN-F 90 040 L200 G2 Q10 - BE PN16	10	40 (6/4")	200	7010,-
Příslušenství				
závitové přípojky		15 (1/2")		pár 88,-
závitové přípojky		20 (3/4")		pár 138,-
závitové přípojky		25 (1")		pár 310,-
závitové přípojky		30 (5/4")		pár 475,-
závitové přípojky		40 (6/4")		pár 610,-
závitové přípojky		50 (2")		pár 1178,-
redukce 3/4" na 1" (náhrada VM7)		—		pár 310,-



DOMOVNÍ VODOMĚRY na horkou vodu (do 130 °C, PN 16, PN 25) s impulsním výstupem

Typ	Qn	DN	Délka	Cena
	(m ³ /h)	(mm/palce)	(mm)	
1. závitové připojení: PN 16				
Montáž do vodorovného potrubí				
AN 130 015 L165 G3/4 Q1,5-BH E PN 16 K10	1,5	15 (1/2")	165	3640,-
AN 130 020 L190 G1 Q1,5-BH E PN 16 K10	1,5	20 (3/4")	190	3640,-
AN 130 020 L190 G1 Q2,5-BH E PN 16 K10	2,5	20 (3/4")	190	3690,-
AN 130 025 L260 G5/4 Q3,5-BH E PN 16 K10	3,5	25 (1")	260	4400,-
AN 130 025 L260 G5/4 Q6-BH E PN 16 K10	6	25 (1")	260	4400,-
AN 130 040 L300 G2 Q10-BH E PN 16 K10	10	40 (6/4")	300	6070,-
Montáž do svislého potrubí (vzestupné proudění)				
Cena				
AN-S 130 020 L105 G1 Q1,5-B E PN 16 K10	1,5	20 (3/4")	105	5050,-
AN-S 130 020 L105 G1 Q2,5-B E PN 16 K10	2,5	20 (3/4")	105	5190,-
AN-S 130 025 L150 G5/4 Q3,5-B E PN 16 K10	3,5	25 (1")	150	5800,-
AN-S 130 025 L150 G5/4 Q6-B E PN 16 K10	6	25 (1")	150	6170,-
AN-S 130 040 L200 G2 Q10-B E PN 16 K10	10	40 (6/4")	200	7610,-
Montáž do svislého potrubí (sestupné proudění)				
Cena				
AN-F 130 020 L105 G1 Q1,5-B E PN 16 K10	1,5	20 (3/4")	105	5130,-
AN-F 130 020 L105 G1 Q2,5-B E PN 16 K10	2,5	20 (3/4")	105	5280,-
AN-F 130 025 L150 G5/4 Q3,5-B E PN 16 K10	3,5	25 (1")	150	5950,-
AN-F 130 025 L150 G5/4 Q6-B E PN 16 K10	6	25 (1")	150	6290,-
AN-F 130 040 L200 G2 Q10-B E PN 16 K10	10	40 (6/4")	200	7720,-
2. přírubové připojení				
Montáž do vodorovné polohy				
Cena				
Tlak PN 16				
AN 130 020 L190 Q1,5-BH E PN 16 K10 XNF	1,5	20 (3/4")	190	5020,-
AN 130 020 L190 Q2,5-BH E PN 16 K10 XNF	2,5	20 (3/4")	190	5030,-
AN 130 025 L260 Q3,5-BH E PN 16 K10 XNF	3,5	25 (1")	260	5490,-
AN 130 025 L260 Q6-BH E PN 16 K10 XNF	6	25 (1")	260	5520,-
AN 130 040 L300 Q10-BH E PN 16 K10 XNF	10	40 (6/4")	300	7410,-
Tlak PN 25				
Cena				
AN 130 020 L190 Q1,5-BH E PN 25 K10 XNF	1,5	20 (3/4")	190	5630,-
AN 130 020 L190 Q2,5-BH E PN 25 K10 XNF	2,5	20 (3/4")	190	5730,-
AN 130 025 L260 Q3,5-BH E PN 25 K10 XNF	3,5	25 (1")	260	6600,-
AN 130 025 L260 Q6-BH E PN 25 K10 XNF	6	25 (1")	260	6650,-
AN 130 040 L300 Q10-BH E PN 25 K10 XNF	10	40 (6/4")	300	8490,-



VELKÉ VODOMĚRY (WOLTMANN, MEISTREAM) na studenou vodu (do 50 °C, PN 16, PN 40)

Typ	Qn (m ³ /h)	DN (mm)	Délka (mm)	Cena
Montáž do všech poloh - typ WPD, tlak PN 16				
WPD 40/50/16	40	40	220	9100,-
WPD 50/50/16	50	50	200	9450,-
WPD 65/50/16	70	65	200	9900,-
WPD 80/50/16	120	80	200 nebo 225	10100,-
WPD 100/50/16	230	100	250	12550,-
WPD 125/50/16	250	125	250	17000,-
WPD 150/50/16	450	150	300	26100,-
WPD 200/50/16	800	200	350	31400,-
WPD 250/50/16	1250	250	450	56200,-
WPD 300/50/16	1400	300	500	70900,-
WPD 400/50/16	2000	400	500	82500,-
Montáž do všech poloh - typ MeiStream, tlak PN 16				
MeiStream 40/50/16	40	40	220	9100,-
MeiStream 50/50/16	40	50	200	9450,-
MeiStream 65/50/16	50	65	200	9900,-
MeiStream 80/50/16	100	80	200 nebo 225	10100,-
MeiStream 100/50/16	120	100	250	12550,-
MeiStream 125/50/16	160	125	250	17000,-
MeiStream 150/50/16	250	150	300	26100,-
Montáž do všech poloh - typ MeiStream, tlak PN 16				
MeiStream 50/50/16	40	50	270	10100,-
MeiStream 65/50/16	50	65	300	11100,-
MeiStream 80/50/16	100	80	300	11250,-
MeiStream 100/50/16	120	100	360	16500,-
MeiStream 150/50/16	250	150	500	33600,-
Montáž do všech poloh - typ MeiStream, tlak PN 40				
MeiStream 50/50/40	40	50	200 nebo 270	19800,-
MeiStream 65/50/40	50	65	300	21100,-
MeiStream 80/50/40	100	80	225 nebo 300	23400,-
MeiStream 100/50/40	120	100	250 nebo 360	29700,-
MeiStream 150/50/40	250	150	300 nebo 500	43200,-
Montáž do vodorovné polohy - typ Meitwin (sdržený vodoměr), tlak PN 16				
MEITWIN 50	2,5 / 50	50	270	26600,-
MEITWIN 65	2,5 / 70	65	270	28300,-
MEITWIN 80	2,5 / 120	80	300	31900,-
MEITWIN 100	2,5 / 180	100	360	33900,-
WPVD 150	10 / 400	150	500	45200,-
Studnový vodoměr - typ WBD, tlak PN 16				
WBD 80/40/16	40	80	—	19800,-
WBD 100/40/16	60	100	—	29000,-
WBD 150/40/16	150	150	—	39600,-



Vedlejší objemové vodoměry

Typ	Qn (m ³ /h)	DN (mm)	Délka (mm)	Cena
K sdrženému vodoměru WPVD s intel. počítadly				
RKD (encoder)	2,5	—	—	KD
RKD (hybrid)	2,5	—	—	KD
RKD (electronic)	2,5	—	—	KD
RKD (encoder)	10	—	—	KD
RKD (hybrid)	10	—	—	KD
RKD (electronic)	10	—	—	KD

KD ... konzultujte s dodavatelem

VODOMĚRY PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

**Jednotokové velké - na studenou vodu (do 50 °C, PN 16)
metrologická třída C**

MEISTREAM				Cena
Typ	Qn (m ³ /h)	DN (mm)	Délka (mm)	
Montáž do všech poloh				
MeiStream Plus 50/50/16	35	50	200	10300,-
MeiStream Plus 50/50/16	35	50	270	10300,-
MeiStream Plus 50/50/16	35	50	300	10300,-
MeiStream Plus 65/50/16	40	65	200	14250,-
MeiStream Plus 65/50/16	40	65	300	14250,-
MeiStream Plus 80/50/16	63	80	200	18800,-
MeiStream Plus 80/50/16	63	80	225	18800,-
MeiStream Plus 80/50/16	63	80	300	18800,-
MeiStream Plus 80/50/16	63	80	350	18800,-
MeiStream Plus 100/50/16	100	100	250	20900,-
MeiStream Plus 100/50/16	100	100	350	20900,-
MeiStream Plus 100/50/16	100	100	360	20900,-
MeiStream Plus 200/50/16	200	150	300	36200,-
MeiStream Plus 200/50/16	200	150	500	36200,-



Woltmannův vodoměr na agresivní kapaliny

MEINECKE - COSMOS WPD/BMF			Cena	
Typ	DN (mm)	Délka (mm)	do 50 °C	do 130 °C
WPD 50/BMF	50	200	15400,-	20100,-
WPD 65/BMF	65	200	15600,-	20300,-
WPD 80/BMF	80	225	16200,-	20700,-
WPD 100/BMF	100	250	16500,-	21400,-
WPD 125/BMF	125	250	19300,-	24400,-
WPD 150/BMF	150	300	30400,-	34000,-
WPD 200/BMF	200	350	33200,-	37500,-



Dávkovací zařízení DAV-01

VELKÉ VODOMĚRY (WOLTMANN) na horkou vodu (do 130 °C, PN 16, PN 25, PN 40)

PREMA - MEINECKE COSMOS				Cena
Typ	Qn (m ³ /h)	DN (mm)	Délka (mm)	
Montáž do všech poloh - typ WPD, tlak PN 16				
WPD 40/130/16	10	40	220	10400,-
WPD 50/130/16	15	50	200	11500,-
WPD 65/130/16	25	65	200	11900,-
WPD 80/130/16	45	80	200 nebo 225	12700,-
WPD 100/130/16	70	100	250	16700,-
WPD 125/130/16	100	125	250	22900,-
WPD 150/130/16	150	150	300	35100,-
WPD 200/130/16	250	200	350	39500,-
WPD 250/130/16	500	250	450	73700,-
WPD 300/130/16	600	300	500	90300,-
Montáž do všech poloh - typ WP, tlak PN 40 a PN 25				Cena
WP QF 50/130/40	15	50	200	21600,-
WP QF 80/130/40	45	80	225	23800,-
WP QF 100/130/40	70	100	250	27700,-
WP QF 150/130/40	150	150	300	55500,-
WP QF 200/130/40	250	200	350	60900,-
WP QF 250/130/25	500	250	450	113800,-
WP QF 300/130/25	600	300	500	125000,-
Montáž do vodorovné polohy - typ WSD, tlak PN 16				Cena
WSD 50/130/16	15	50	270	11500,-
WSD 65/130/16	25	65	300	12450,-
WSD 80/130/16	40	80	300	13800,-
WSD 100/130/16	60	100	360	18400,-
WSD 150/130/16	150	150	500	38900,-
Montáž do vodorovné polohy - typ WSD, tlak PN 40				Cena
WSD 50/130/40	15	50	270	24900,-
WSD 65/130/40	25	65	300	26200,-
WSD 80/130/40	40	80	300	27800,-
WSD 100/130/40	60	100	360	32900,-
WSD 150/130/40	150	150	500	59600,-



na horkou vodu (do 200 °C, PN 40)

MEINECKE				Cena
Typ	Qn (m ³ /h)	DN (mm)	Délka (mm)	
Montáž do vodorovné polohy - typ WS PE				
WS PE 50/200/40	15	50	270	33900,-
WS PE 65/200/40	25	65	300	35600,-
WS PE 80/200/40	40	80	300	38400,-
WS PE 100/200/40	60	100	360	47800,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VODOMĚRŮM filtry

MEINECKE - FILTRY			Cena
Typ	DN (mm)	Délka (mm)	
WP-FD DN 40	40	220	4400,-
WP-FD DN 50	50	200	4520,-
WP-FD DN 65	65	200	4850,-
WP-FD DN 80	80	225	5770,-
WP-FD DN 100	100	250	6250,-
WP-FD DN 125	125	250	7110,-
WP-FD DN 150	150	300	12170,-
WP-FD DN 200	200	350	15290,-



INTELIGENTNÍ POČÍTADLA

K vodoměrům WPD, WSD, MEIJET, MEITWIN	Cena
Dynamic - Encoder	4660,-
Dynamic - Hybrid	6250,-
Dynamic - Eletronic	6740,-

HYDRANTOVÉ VODOMĚRY konzultujte s dodavatelem

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VODOMĚRŮM

VYSÍLAČE IMPULSŮ		
Typ	Popis	Cena
REED R 01	pro WP/WS/WP QF do 50 °C	1840,-
REED R 02	pro WP/WS/WP QF do 130 °C	2130,-
REED RD 01	pro WPD/WSD/Meijet/Meitwin/WPVD do 50 °C	1840,-
REED RD 02	pro WPD/WSD/Meijet/Meitwin/WPVD do 130 °C	2130,-
OPTO OP 01	pro WP/WS/WP QF do 50 °C, K=1000	3360,-
OPTO OP 02	pro WP/WS/WP QF do 130 °C, K=1000	4610,-
OPTO OP 03	pro WP/WS/WP QF do 50 °C, K=100	4610,-
OPTO OP 04	pro WP/WS/WP QF do 130 °C, K=100	6450,-
OPTO OD 01	pro WPD/WSD/Meijet/Meitwin/WPVD do 50 °C, K=1000	3360,-
OPTO OD 02	pro WPD/WSD/Meijet/Meitwin/WPVD do 130 °C, K=1000	4610,-
OPTO OD 03	pro WPD/WSD/Meijet/Meitwin/WPVD do 50 °C, K=100	4610,-
OPTO OD 04	pro WPD/WSD/Meijet/Meitwin/WPVD do 130 °C, K=100	6450,-
OPTO OD 07-24S	celkové snímání impulsů, zvláštní identifikace směru proudění	5710,-
OPTO OD 07-24V	přímá identifikace impulsů v obou směrech proudění	5750,-



FREKVENČNÍ PŘEVODNÍKY		
Typ	Popis	Cena
FM-1D/K	s digitálním ukazatelem (1-vstupový)	11300,-
FM-2D/K	s digitálním ukazatelem (2-vstupový)	14950,-

PROGRAMOVATELNÉ PŘEVODNÍKY f/I - f/f		
Typ	Popis	Cena
PRECON 5223A1	mA, mV, V + NPN/PNP výstup	9460,-
PRECON 5223A2	mA, mV, V + 2 reléové výstupy	10090,-
PRECON 5223B1	mA, mV, V, (Ex) II (1) GD [EEx ia] IIC, NPN/PNP výstup	10090,-
PRECON 5223B2	mA, mV, V, (Ex) II (1) GD [EEx ia] IIC, 2 reléové výstupy	10740,-



POČÍTAČLO IMPULSŮ		Cena
CDZ/f	elektronické počítadlo impulsů	3920,-



UKLADAČ DAT CDL		Cena
CDL-1U	1 univerzální vstup	26000,-
CDL-2U	2 univerzální vstupy	29000,-
CDL-4U	4 univerzální vstupy	35000,-
programové vybavení CDL	aplikace pro Windows	16000,-
REED R 02.2	impulsní čidlo s konektorem k CDL	1970,-
REED RD 02.2	impulsní čidlo s konektorem k CDL	2450,-
OPTO OP 06 (40° C, K=1000)	impulsní čidlo s konektorem	6210,-
OPTO OD 06 (40° C, K=1000)	impulsní čidlo s konektorem	5960,-
OPTO OD 07 L (průtok oběma směry)	impulsní čidlo s konektorem	5960,-
tlakové čidlo	0-1MPa, jiné na poptávku	15800,-
spojovací kabel	kabel mezi ukladačem dat a PC	2260,-
univerzální konektor	včetně schématu zapojení	580,-
teplotní interface		4690,-
analogový adapter		1330,-
proudový interface	0-20 mA (4-20 mA)	4160,-



OPTO OP (OD) 06 - speciálně vyvinut pro datalogger (malá proudová spotřeba)

OPTO OP 07 L - jako jediný rozlišuje proudění v obou směrech

KOMPAKTNÍ MĚŘIČE TEPLA

Typ	Qn	DN	Délka	Cena
	(m ³ /h)	(mm/palce)	(mm)	
Zabudování do všech poloh				
PolluCom E 0,6 - 1,5 - 2,5 standard vratný teploměr v těle MT, bez komunikace, displej na MT	0,6	15 (1/2")	110	4490,-
	1,5	15 (1/2")	110	4490,-
	2,5	20 (3/4")	130	4490,-
PolluCom E 0,6 - 1,5 - 2,5 symetrický oba teploměry volné, bez komunikace, displej na MT	0,6	15 (1/2")	110	4950,-
	1,5	15 (1/2")	110	4950,-
	2,5	20 (3/4")	130	4950,-
PolluCom E 0,6 - 1,5 - 2,5 dělený teploměr v těle MT, bez komunikace, displej oddělený, 50 cm kabel	0,6	15 (1/2")	110	4950,-
	1,5	15 (1/2")	110	4950,-
	2,5	20 (3/4")	130	4950,-
Mini Bus	externí datové rozhraní			530,-
M-BUS modul	variabilní protokol			610,-
Zabudování do vodorovné polohy, závitové				Cena
PolluCom M H QN 3,5 V	3,5	25 (1")	260	15570,-
PolluCom M H QN 6 V	6	25 (1")	260	16070,-
PolluCom M H QN 10 V	10	40 (6/4")	300	18050,-
Zabudování do vodorovné polohy, přírubové				Cena
PolluCom M H QN 3,5 FL	3,5	25	260	18340,-
PolluCom M H QN 6 FL	6	25	260	18830,-
PolluCom M H QN 10 FL	10	40	300	21250,-
Zabudování do svislé polohy, směr proudění - dolů				Cena
PolluCom M F QN 3,5 V	3,5	25 (1")	150	16300,-
PolluCom M F QN 6 V	6	25 (1")	150	16660,-
PolluCom M F QN 10 V	10	40 (6/4")	200	19690,-
Zabudování do svislé polohy, směr proudění - nahoru				Cena
PolluCom M S QN 3,5 V	3,5	25 (1")	150	16300,-
PolluCom M S QN 6 V	6	25 (1")	150	16660,-
PolluCom M S QN 10 V	10	40 (6/4")	200	19690,-
Zabudování do všech poloh, závitové, PN 16				Cena
PolluStat E (krátká verze)	0,6	15 (1/2")	110	9900,-
PolluStat E	0,6	20 (3/4")	190	9900,-
PolluStat E (krátká verze)	1,5	15 (1/2")	110	9900,-
PolluStat E	1,5	20 (3/4")	190	9900,-
PolluStat E (krátká verze)	2,5	20 (3/4")	130	9900,-
PolluStat E	2,5	20 (3/4")	190	10900,-
PolluStat E	3,5	25 (1")	260	13400,-
PolluStat E	6	25 (1")	260	15700,-
PolluStat E	10	40 (6/4")	300	19800,-
Zabudování do všech poloh, přírubové, PN 25				Cena
PolluStat E	0,6	20	190	12600,-
PolluStat E	1,5	20	190	12600,-
PolluStat E	2,5	20	190	12600,-
PolluStat E	3,5	25	260	16950,-
PolluStat E	6	25	260	19700,-
PolluStat E	10	40	300	25600,-
PolluStat E	15	50	270	31200,-
PolluStat E	25	65	300	42600,-
PolluStat E	40	80	300	44700,-
PolluStat E	60	100	360	54800,-
Standardní zabudovací sada pro PolluCom E				Cena
6220-ZB 18 *)	—	15 (1/2")	—	290,-
6220-ZB 20 *)	—	20 (3/4")	—	350,-

*) tato zabudovací sada obsahuje: 1 ks ponorné pouzdro teploměru s těsněním
2 ks závitových přípojek
1 ks montážní mezivložka



KALORIMETRICKÁ POČÍTADLA

PREMEX		
Typ	Popis	Cena
PolluTherm 500/ *)	s bateriovým napájením	4490,-
PolluTherm 500/ *)	se síťovým napájením	4490,-
externí datové rozhraní EDK		1600,-
M-BUS modul	variabilní protokol	1180,-
impulsní modul	lineární pulsy energie, objem	1180,-

*) impulsní číslo standardně 1; 2,5; 10; 100; 250; 1000; 10 000 litrů na impuls
 nestandardní hodnoty na poptávku
 hodnota 500 znamená ohmický odpor teplotních snímačů

SPANNER POLLUX		Cena
PolluWatt Duo	přímé analog. výstupy, programovatelný	15900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Typ	Popis	Cena / ks
Pt 500/100 mm **)	platinový teploměr	890,-
Pt 500/150 mm **)	platinový teploměr	990,-
Pt 500/37 mm **)	platinový teploměr	820,-
T 100 V4 A02/100 mm	ponorné pouzdro	400,-
T 150 V4 A02/150 mm	ponorné pouzdro	520,-
T 37 V4 A02/37 mm	ponorné pouzdro	195,-

**) standardní délka kabelu 1,5 m, jiné na poptávku

SESTAVA OBJEKTOVÉHO MĚŘIČE TEPLA

a) do světlosti 40 mm

Typ	Popis
PolluTherm	kalorimetrické počítadlo (údaj v GJ nebo MWh)
Pt 500/100 mm	platinové teploměry (1 pár)
T 100 V4 A02/100 mm	ponorná pouzdra (1 pár)
vodoměr řady AN 130 (na 130 °C) s impulsním výstupem	

a) do světlosti 50 mm

Typ	Popis
PolluTherm	kalorimetrické počítadlo (údaj v GJ nebo MWh)
Pt 500/150 mm	platinové teploměry (1 pár)
T 150 V4 A02/150 mm	ponorná pouzdra (1 pár)
vodoměr řady WPD, WSD a WP QF (na 130 °C)	
REED R 02.2, REED RD 02.2	

