

## FLOMIC FL 102X

### Ultrazvukový vodoměr

- Měření a archivace okamžitého průtoku, tlaku a spotřeby vody ve vodárenství.
- Třída přesnosti B dle ČSN ISO 4064-1.
- Výstup impulzní (proudový, RS232C, M-Bus).
- Světlost DN32 až DN200.
- Jmenovitý tlak PN16.
- Teplota měřeného média 0 až +50 °C.
- Jednořádkový 8-místný LCD displej.
- Bateriové napájení 3,6 V.
- Kompaktní nebo oddělené provedení vyhodnocovací jednotky.
- Stupeň krytí IP 67 (IP 68).
- Ověřené provedení pro fakturační měření, typová zkouška TCM 142/03-3868.



Typ	Popis	Cena
FL 102	Ultrazvukový vodoměr FLOMIC FL 102X	NAB
Kód	Konstrukční provedení	
4	kompaktní provedení	
5	oddělené provedení	
Kód	Jmenovitá světlost	
DN32	DN32	
DN40	DN40	
DN50	DN50	
DN65	DN65	
DN80	DN80	
DN100	DN100	
DN125	DN125	
DN150	DN150	
DN200	DN200	
Kód	Jmenovitý tlak	
PN16	PN16	
	Kalibrace	
	kalibrace ve 3 bodech	
	kalibrace v 5 bodech	
	kalibrace ve 7 bodech	
	Příslušenství / Nadstandardní vybavení	
	proudový výstup 4 až 20 mA	
	archivace dat	
	oddělené provedení IP 67 + 5 m kabel bez tlakoměru	
	oddělené provedení IP 68 + 5 m kabel bez tlakoměru	
	oddělené provedení IP 67 + 5 m kabel s tlakoměrem	
	oddělené provedení IP 68 + 5 m kabel s tlakoměrem	
	celonerezové provedení čidla	
	snímač tlaku	
	kommunikace M-Bus	
	kommunikace RS232C + 5 m kabel	
	provedení pro pitnou vodu	
<b>Příklad objednávky: FLOMIC 1024 DN32 PN16 proudový výstup 4 až 20 mA</b>		
NAB ... cena na dotaz nabídkou		