

DOMINO AMD Lopátkové průtokoměry

- Měření průtoku chemických látek (kapalin).
- Přesnost až ± 2 % hodnoty průtoku v rozsazích 140 až 12000 l/h.
- Oblast nízkých viskozit do 4 mPa.s.
- Jmenovitá světlost DN 25 a DN 40.
- Jmenovitý tlak PN 25.
- Maximální teplota až 90 °C, speciální verze až 180 °C.



Typ	Popis		
AMD	Lopátkové průtokoměry DOMINO AMD		
Kód	Typová řada	Qn [l/h]	Qmax [l/h]
25	25 mm	3500	5000
40	40 mm	10000	12000
Kód	Konfigurační skupina		
3	/3000		
Kód	Skříň		
3	z nerezové oceli, PN 25		
Kód	Měřicí jednotka		
3	z nerezové oceli		
Kód	Ložiska	Max. teplota	
1	PTFE	90 °C	
2	grafit	180 °C	
Kód	Vrtání přírub		
	DIN PN 16 / 25		
A150	ANSI 150 PSI		
A300	ANSI 300 PSI		
A600	ANSI 600 PSI		
J10	JIS K10		
J16	JIS K16		
J30	JIS K30		

Typ	Popis				Cena
AMD 3000	Lopátkové průtokoměry				NAB
Kód	Skříň	Měřicí jednotka/ ložiska	Jmenovitý tlak	Maximální teplota	
AMD../3331	nerezová ocel	nerezová ocel / PTFE	PN 16	90 °C	
AMD../3332	nerezová ocel	nerezová ocel / grafit	PN 16	180 °C	

Příklad objednávky: AMD 25 / 3 3 3 1 / A150

NAB ... cena na dotaz nabídkou

Typ	Popis	
	Nástavby k snímačům AMD	
Kód	IN indukční	Max. teplota
IN0,1	0,1	130 °C
IN1	1	130 °C
Kód	INA indukční s vysokým rozlišením	
INA	90 °C	
INAH	180 °C	
Kód	Nástavbová skupina pro řízení stáčení AS/ASP	
GTAS		
Kód	Válečkové počítadlo	
RW		
Kód	Válečkové počítadlo s integrovaným impulzním vysílačem	
RV1	1	
Kód	Jmenovitá světlost průtokoměru	
MD25	DN 25	
MD40	DN 40	
Kód	Ukazovací jednotka	
	litry	

NAB ... cena na dotaz nabídkou

Lopatkové průtokoměry DOMINO AMD

Typ	Popis			Cena
AMD	Nástavby k snímačům AMD			NAB
Kód	Modul impulzního vysílače Impulzní hodnota v litrech	Válečkové počítadlo RV Impulzní hodnota v litrech	Maximální teplota	
	Nástavbová skupina RW			
RW / MD			180 °C	
RV1 / MD ..		1	180 °C	
	Nástavbová skupina IN			
IN0,1 / RW / MD ..	0,1		130 °C	
IN1 / RW / MD ..	1		130 °C	
IN0,1 H/ RW / MD ..	0,1		180 °C	
IN1 H/ RW / MD ..	1		180 °C	
	Nástavbová skupina INA			
INA / MD ..	s vysokým rozlišením	uzávěrná deska	90 °C	
INAH / MD ..	s vysokým rozlišením		180 °C	
	Nástavbová skupina GTAS pro řízení stáčení AS / ASP			
GTAS / RD ..			180 °C	

Příklad objednávky: IN / RW / MD25

NAB ... cena na dotaz nabídkou