

ULTRAHEAT UH50

Ultrazvukový měřič tepla

- Ideální měřič pro předávací stanice v teplotních sítích dálkového a lokálního vytápění, pro topná zařízení v bytových domech.
- Jmenovité průtoky měřičů od 0,6 m³/h do 60 m³/h.
- Max. provozní tlak PN 16 nebo PN 25, závitové a přírubové provedení.
- Jednoduché ovládání dvěma tlačítky.
- Možnost komunikace po sběrnici M-Bus nebo impulzní modul, radiový modul, analogový modul, modul s proudovou smyčkou.
- Ověřené provedení pro fakturační měření.



ULTRAHEAT Qp 0,6 - Qp 10 m³/h

Typ	Qp [m ³ /h]	Qs [m ³ /h]	Světlost	PN	Délka [mm]	Cena
Standardní provedení se závitovým připojením						
UH50-A07C-CZ00-G	0,6	1,2	G 1"	16	190	NAB
UH50-A23C-CZ00-G	1,5	3	G 1"	16	190	NAB
UH50-A38C-CZ00-G	2,5	5	G 1"	16	190	NAB
UH50-A45C-CZ00-G	3,5	7	G 1 1/4"	16	260	NAB
UH50-A50C-CZ00-G	6	12	G 1 1/4"	16	260	NAB
UH50-A60C-CZ00-E	10	20	G 2"	16	300	NAB

ULTRAHEAT Qp 3,5 - Qp 60 m³/h

Typ	Qp [m ³ /h]	Qs [m ³ /h]	Světlost	PN	Délka [mm]	Cena
Standardní provedení s přírubovým připojením						
UH50-A46C-CZ00-E	3,5	7	DN 25	25	260	NAB
UH50-A52C-CZ00-E	6	12	DN 25	25	260	NAB
UH50-A61C-CZ00-E	10	20	DN 40	25	300	NAB
UH50-A65C-CZ00-E	15	30	DN 50	25	270	NAB
UH50-A70C-CZ00-E	25	50	DN 65	25	300	NAB
UH50-A74C-CZ00-E	40	80	DN 80	25	300	NAB
UH50-A82C-CZ00-E	60	120	DN 100	16	360	NAB
UH50-A83C-CZ00-E	60	120	DN 100	25	360	NAB

Povinné příslušenství - napájecí moduly						Cena
WZU-BD - baterie 6 let, vhodná i pro frekventovanou komunikaci a měření teplot						NAB
WZU-AC230-15 - napájecí modul 230 V s kabelem 1,5 m						NAB
Volitelné příslušenství - až dva moduly pro dálkový odečet						Cena
WZU-P2 - impulzní modul pro dálkové zobrazení tepelné energie a objemu						NAB
WZU-MB G4 - M-Bus modul, pevná nebo variabilní struktura dat s volitelným komunikačním protokolem						NAB
Volitelné příslušenství - stanovené teplotní čidlo s jímku						Cena
WZR5-T13 - stanovené teplotní čidlo Pt500 DS 27,5 mm, 2-vodič, kabel 2 m						NAB
WZR5-T16 - stanovené teplotní čidlo hlavice Pt500, 2-vodič, pr. 6 mm, třída přesnosti B, délka 105 mm						NAB
JTP16-105 - jímka pro čidlo T16; G1/2"; délka 105 mm, ušlechtilá ocel						NAB
WZT-G12 - varný nátrubek G1/2" x 45° pro jímku čidla JTP16-105						NAB
WZT-GLG - varný nátrubek G1/2" x 90° pro jímku čidla JTP16-105						NAB
Potvrzení o ověření stanoveného měřidla						Cena
Potvrzení o ověření stanoveného měřidla včetně příp. parametrizace						NAB

NAB ... cena a dotaz nabídkou

Qp ... Jmenovitý průtok, Qs...Maximální průtok