

PREVIEW 5714 Programovatelný ukazovací přístroj

- Čtyřmístný červený LED displej, výška znaku 13,8 mm.
- Vstup mA, V, Pt100, Ni100, lineární odpor, potenciometr, a TC (B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR).
- Dvě relé a analogový výstup.
- Maximální zatížení relé 250 V_{ST} / 2 A.
- Univerzální napájecí napětí 21,6 až 253 V_{ST} / 19,2 až 300 V_{SS}.
- Úplné programování z čelního panelu.
- Rozměr 48x96x120 mm.
- Stupeň krytí IP 65 z čelní strany.
- Pro montáž do panelu.
- 5 let záruka.



Typ	Popis
• PREVIEW 5714	Programovatelný ukazovací přístroj
Kód	Provedení
• A	standard
• B	2 relé
• C	analogový výstup
• D	analogový výstup + 2 relé
Kód	Jazyk displeje
• CZ	čeština
UK	angličtina
DK	dánština
FR	francouzština
DE	němčina
SE	švédština
IT	italština
ES	španělština
Kód	Kalibrace
KPP5	kalibrační list, kalibrace přístroje v pěti bodech rovnoměrně rozložených v nastaveném rozsahu
Kód	Volitelné příslušenství
8335	kryt čelního panelu proti stříkající vodě (IP 67)
8501 A	kryt odolný proti agresivnímu prostředí (IP 65), montáž na stěnu, 1 kabelová vývodka
8501 B	kryt odolný proti agresivnímu prostředí (IP 65), montáž na stěnu, 2 kabelové vývodky
8501 C	kryt odolný proti agresivnímu prostředí (IP 65), montáž na stěnu, 3 kabelové vývodky
8501 D	kryt odolný proti agresivnímu prostředí (IP 65), montáž na stěnu, 4 kabelové vývodky
Příklad objednávky: PREVIEW 5714 A CZ	
Záruka 5 let.	

- ... označené provedení skladem