

E5CSV

Regulátor teploty

- Řízení ON/OFF nebo 2-PID.
- Vstup P100 nebo termočlánek.
- Výstup reléový, napěťový.
- Univerzální provedení pro připojení běžných odporových a termoelektrických čidel.
- Digitální displej se znaky o výšce 13,5 mm.
- Maximální zatížení relé 250 V AC / 3 A (pro odporovou zátěž).
- Napájení 100 až 240 V AC nebo 24 V AC/DC.
- Rozměry 48×48×84 mm.
- Stupeň krytí IP 66 z čelní strany.
- Pro montáž do panelu.



Objednávací tabulka

Regulátor teploty řady E5CSV pro zabudování do panelu, rozměry 48×48×78 mm

Obj. kód	Výstup	Počet alarmů	Napájení
E5CSV-R1T-500 AC100-240	reléový (pro odporovou zátěž)	1	100 až 240 Vac
E5CSV-Q1T-500 AC100-240	napěťový (pro ovládání SSR)	1	100 až 240 Vac
E5CSV-R1TD-500 AC/DC24	reléový (pro odporovou zátěž)	1	24 Vac/dc
E5CSV-Q1TD-500 AC/DC24	napěťový (pro ovládání SSR)	1	24 Vac/dc

Volitelné příslušenství

Obj. kód	Popis
Y92A-48B (HARD)	ochranné pouzdro čelního panelu

Příklad objednávky:

E5CSV-R1T-500 AC100-240