

PA 440

Ukazovací přístroj

- Čtyřmístný LCD nebo LED displej.
- Rozsah zobrazení -1999 až +9999.
- Napájení z proudové smyčky.
- Volitelně 2 nezávislé PNP výstupy.
- Rozměr 80×120×57.
- Stupeň krytí IP 65.
- Pro montáž na stěnu.
- Jiskrově bezpečné provedení (Ex) II 2 G Ex ia IIB T4 Gb.



Objednací tabulka

Elektrický signál

PA 440 851-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦

1. kód	Popis
1	4 až 20 mA, dvou vodič
E	4 až 20 mA, dvou vodič, provedení (Ex) II 2 G Ex ia IIB T4 Gb

Spínací výstup

PA 440 851-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦

2. kód	Popis
0	bez spínacího výstupu
2	2 PNP – spínací výstupy (pouze s LED displejem)

Označení jednotky

PA 440 851-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦

3. kód	Popis	3. kód	Popis
0	bez jednotek	C	°C
1	bar	D	°C dp
2	mbar	K	kelvin
3	m H ₂ O	M	mm/s
4	MPa	P	%
5	kPa	V	volt
A	mA		

Design jednotky

PA 440 851-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦

4. kód	Popis
N	neutrální

Displej PA 440 851-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦

5. kód	Popis
C	LCD displej
D	LED displej

Pouzdro PA 440 851-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦

6. kód	Popis
G	plastové ABS

Volitelné provedení PA 440 851-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦

7. kód	Popis
000	standardní provedení
101	přepětová ochrana nelze pro Ex provedení

Příklad objednávky:

PA 440 851-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦ → PA 440 851-1-0-4-N-C-G-000