

## 2EL Sondy na měření vodivosti

- Měření vodivosti.
- Měřicí rozsahy:  
sonda K=0,01: 0,05 až 10  $\mu\text{S/cm}$ .  
sonda K=0,1: 1 až 1000  $\mu\text{S/cm}$ .  
sonda K=1: 0,01 až 15  $\text{mS/cm}$ .
- Instalace do potrubí nebo do stěny nádrže.
- Elektrické připojení konektorem DIN 43650.
- Maximální teplota až +135 °C.
- Maximální pracovní tlak až 1,6 MPa při 25 °C.



202924/ ...

202925/ ...

Kód	Typ	Provedení Měřicí rozsah	Teplotní kompenzace	Připojení	Cena
20/00300200	202925/0100-1003-105-37-88-84	0,01 až 15 $\text{mS/cm}$	Pt100	G3/4"	NAB
20/00300201	202925/0100-0000-105-37-88-84	0,01 až 15 $\text{mS/cm}$	bez kompenzace	G3/4"	NAB
20/00300202	202924/10-0010-1003-105-37-88-26/000	1 až 1000 $\mu\text{S/cm}$	Pt100	G3/4"	NAB
20/00300203	202924/10-0010-0000-105-37-88-26/000	1 až 1000 $\mu\text{S/cm}$	bez kompenzace	G3/4"	NAB
20/00300079	202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000	0,05 až 10 $\mu\text{S/cm}$	Pt100	G3/4"	NAB
20/00300204	202924/10-0001-0000-105-37-88-26/000	0,05 až 10 $\mu\text{S/cm}$	bez kompenzace	G3/4"	NAB
Kód	Typ	Volitelné příslušenství			
20/00303681	2990-9(25)-0	propojovací kabel k vyhodnocovací jednotce, 4-žilový, délka 25 m			
20/00304181	2990-9(50)-0	propojovací kabel k vyhodnocovací jednotce, 4-žilový, délka 50 m			

**Příklad objednávky: 20/00300202**

NAB ... cena na dotaz nabídkou