

dTRANS pH 01

Vyhodnocovací jednotka pro pH a ORP

- Monitorování měřených hodnot pH a ORP.
- Měřicí rozsah: pH -1,00 až +14,00 pH,
ORP -1999 až +1999 mV.
- Výstupní signál 0(4) až 20 mA nebo 0(2) až 10 V.
- Teplotní kompenzace -50 až +250 °C.
- Zálohování dat do EEPROM.
- Napájecí napětí 20 až 53 V_{ST/SS}, 48 až 63/0 Hz,
110 až 240 V_{ST}, 48 až 63 Hz.
- Stupeň krytí IP 65 (přední část) a IP 20 (zadní část),
IP 67 (provedení na stěnu).



202530/...



202530/.../640

Typ	Popis	Cena
202530	Vyhodnocovací jednotka dTRANS pH 01 pro pH a ORP (96x48x110 mm)	NAB
Kód	Provedení	
10	mezní regulátor	
Kód	Výstup 1	
000	bez výstupu	
310	relé, přepínací kontakt	
888	procesní hodnotový výstup, volně programovatelný	
Kód	Výstup 2	
000	bez výstupu	
310	relé, přepínací kontakt	pouze v provedení bez sériového rozhraní
888	procesní hodnotový výstup, volně programovatelný	pouze v provedení bez sériového rozhraní
Kód	Napájecí napětí	
22	20 až 53 V _{ST/SS} , 48 až 63/0 Hz	
23	110 až 240 V _{ST} (+10 %/-15 %), 48 až 63 Hz	
Kód	Sériové rozhraní	
00	bez sériového rozhraní	
54	RS 422 / RS 485	pouze v provedení bez výstupu 2
Kód	Volitelné příslušenství a provedení	
000	standardní provedení	
015	logický výstup 0 až 12 V _{SS} namísto standardního 0 až 5 V _{SS}	
640	provedení na stěnu, IP 67	

Příklad objednávky: 202530 / 10 - 310 - 000 - 23 - 54 / 000

NAB ... cena na dotaz nabídkou