

AnaCONT LCK

Minikompaktní snímače vodivosti

- Měřicí rozsah 1 až 2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$.
- Přesnost 3 % ± 1 číslice.
- Výstupní signál 4 až 20 mA, HART.
- Procesní teplota -10 až +70 °C.
- Procesní tlak 0 až 1,6 MPa.
- Napájecí napětí 12 až 36 V DC.
- Stupeň krytí IP 65 / IP 68.



Objednací tabulka

Minikompaktní snímač vodivosti		AnaCONT LCK-①②-③
Měřicí rozsah		AnaCONT LCK-①②-③
1. kód	Popis	
21	1 až 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
22	10 až 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
23	100 až 2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$	pouze pro procesní připojení 1" BSP
Procesní připojení		AnaCONT LCK-①②-③
2. kód	Popis	Materiál krytu sondy
1	3/4" BSP	1.4571 / PP
2	1" BSP	1.4571 / PP
T	1 1/2" Triclamp (ISO 2852)	1.4571 / PP
R	2" Triclamp (ISO 2852)	1.4571 / PP
Výstupní signál		AnaCONT LCK-①②-③
3. kód	Popis	
2	4 až 20 mA	
4	4 až 20 mA + HART	

Příklad objednávky:

AnaCONT LCK-①②-③ → AnaCONT LCK-221-2