

# CO 112

## Měřič oxidu uhličitého (CO<sub>2</sub>)

- Měření oxidu uhličitého vzduchu a neutrálních plynů.
- Měřicí rozsah 0 až 5000 ppm.
- Výstup 4 až 20 mA nebo 0 až 10 V (3-, 4-vodič, aktivní).
- Napájení 24 V AC/DC.
- Pracovní teplota 0 až +50 °C.
- Materiál skříně ABS.
- Provedení s nebo bez displeje.
- Konfigurace přístroje pomocí softwaru.
- Stupeň krytí IP 20 (kompaktní), IP 65 (do potrubí).



### Objednávací tabulka

<b>Měřič oxidu uhličitého (CO<sub>2</sub>)</b>		<b>CO112-①②③</b>
<b>Napájení</b>		<b>CO112-①②③</b>
<b>1. kód</b>	<b>Popis</b>	<b>Výstup</b>
A	24 V AC/DC	aktivní 0 až 10 V nebo 4 až 20 mA
<b>Displej</b>		<b>CO112-①②③</b>
<b>2. kód</b>	<b>Popis</b>	
O	s displejem	
N	bez displejem	
<b>Provedení</b>		<b>CO112-①②③</b>
<b>3. kód</b>	<b>Popis</b>	
A	do potrubí	
S	na stěnu	
<b>Volitelné příslušenství</b>		
<b>Obj. kód</b>	<b>Popis</b>	
LCC-S	konfigurační software vč. kabelu USB	

Příklad objednávky:

**CO112-①②③ → CO112-ANA**