

1420 Wireless Gateway

- Nejvyšší úroveň zabezpečení bezdrátového přenosu v průmyslu.
- Napájení 24 V_{SS}*
- Spolehlivost přenosu dat více než 99 %.
- K použití s Rosemount 3051S.
- Není třeba průzkum sítě.
- Snadné připojení uživatele.
- Integrovaný webový server pro přístup k přístrojům a datům.
- Snadné rozšíření sítě až na 100 přístrojů.
- Stupeň krytí IP 66.



Typ	Popis	Cena
1420	Wireless Gateway	NAB
Kód	Napájení	
A	24 V _{SS}	
Kód	Výstup	
1	Ethernet	
2	Ethernet duální	
3	Ethernet na optickém vlákně	
Kód	Frekvence a protokol	
A3	WirelessHART, samoorganizační síť - 2,4 GHz DSSS	
Kód	RS485 komunikace	
N	bez komunikace RS485	
A	Modbus RTU	
Kód	Ethernetová komunikace	
2	AMS Ready připojení s webserverem a Modbus TCP/IP	
4	AMS Ready připojení s OPC, webserverem a Modbus TCP/IP	
5	DeltaV Ready	
Kód	Další možnosti	
	<i>Certifikace produktů</i>	
N1	ATEX (Ex) II 3 G Ex nA nL IIC T4	
ND	ATEX (Ex) II 3 G Ex tD A 22 IP66 T135	
	<i>Adaptéry</i>	
J1	CM 20 adaptér	
J2	PG 13,5 adaptér	
J3	3/4" NPT adaptér	
	<i>Wireless možnosti¹⁾</i>	
WL2	externí Omni-anténa (souprava) + 15,2 m kabel + blesková ochrana	
WL3	externí Omni-anténa (souprava) + 6,1 m a 9,1 m kabel + blesková ochrana	
WL4	externí Omni-anténa (souprava) + 3 m a 12,2 m kabel + blesková ochrana	

Příklad objednávky: 1420 A 1 A3 A 2

NAB ... cena na dotaz nabídkou

¹⁾ ... nemusí být dostupné ve všech státech; vyžaduje montáž