

D2810

Programovatelný snímač a spínač tlaku s displejem

- Měření rel. / abs. tlaku kapalin, plynů a par.
- Měřicí rozsah až 700 MPa.
- Analogový výstup 4 až 20 mA.
- Spínací výstup 2× PNP / NPN.
- Přesnost 1 %, 0,5 % nebo 0,25 %.
- Kompaktní a moderní design z nerezové oceli se zabudovaným displejem.
- Displej vč. el. připojení lze otáčet v rozsahu 330°.
- Pro média slučitelná s nerezovou ocelí 1.4435, 1.4404 v kombinaci s Vitonem.
- Stupeň krytí IP 65.



Objednací tabulka

Programovatelný snímač a spínač tlaku s displejem		D2810 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧							
Měřicí rozsah		D2810 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧							
1. kód	relativní tlak								
G010	0 až 0,1 bar								
G030	0 až 0,3 bar								
G110	0 až 1 bar								
G116	0 až 1,6 bar								
G140	0 až 4 bar								
G210	0 až 10 bar								
G220	0 až 20 bar								
G370	0 až 700 bar								
G910	-1 až 0 bar								
G911	-1 až 1 bar								
G999	jiný								
1. kód	absolutní tlak								
A010	0 až 0,1 bar								
A030	0 až 0,3 bar								
A110	0 až 1 bar								
A116	0 až 1,6 bar								
A140	0 až 4 bar								
A210	0 až 10 bar								
A370	0 až 700 bar								
A999	jiný								

Jednotky displeje		D2810 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
2. kód	Popis	
1	MPa	
2	bar	
3	PSI	
Přípojka tlaku		D2810 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
3. kód	Popis	
ME2	M20×1,5 vnější EN 837-1/-3 (manometrová)	
GD4	G1/4" vnější DIN 3852	
GD2	G1/2" vnější DIN 3852	
N2	1/2" NPT vnější	
N4	1/4" NPT vnější	
9	jiná	
Těsnění		D2810 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
4. kód	Popis	
1	Viton (FKM)	
9	jiné	
Přesnost		D2810 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
5. kód	Popis	
P10	1 %	
P05	0,5 %	
P02	0,25 %	
Analogový výstup		D2810 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
6. kód	Popis	
CR1	4 až 20 mA	
Spínací výstup		D2810 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
7. kód	Popis	
PNP	2× spínač PNP	
NPN	2× spínač NPN	
Elektrické připojení		D2810 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
8. kód	Popis	
KN3	5-pólový M12×1, IP 65 + připojovací kabel, standardní délka 2 m	
KN3(...)	5-pólový M12×1, IP 65 + připojovací kabel, vlastní délka (...) m	

Příklad objednávky:

D2810 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ → D2810 G210 2 GD2 1 P05 CR1 PNP KN3(5)