

NIVOROTA E

Rotační lopatkový spínač hladiny

- Spínání výšky prášků a granulátů.
- Délka sondy 0,2 až 3 m.
- Části zasahující do zásobníku nerezová ocel 1.4751.
- Pracovní tlak max. 300 kPa.
- Teplota měřené látky -20 až +120 °C (E-700),
-20 až +80 °C (E-800).
- Výstup 1× přepínací kontakt (SPDT) 250 VST / 5 A.
- Nevýbušné provedení (Ex) II 1/2D Ex tb IIIC IP 67.
- Stupeň krytí IP 67.



Objednací tabulka

Rotační lopatkový spínač hladiny NIVOROTA E

E12-34-5

Verze

E12-34-5

1. kód

Popis

L

standardní – obousměrná

M

vysokoteplotní – obousměrná

Provedení sondy

E12-34-5

2. kód

Popis

Lopatka

Procesní připojení

A

standardní

jednolistá

1" BSPT

H

standardní

jednolistá

1½" BSPT

F

standardní

třílistá

1½" BSPT

R

prodloužená trubicou

jednolistá

1½" BSPT

K

prodloužená lanem

jednolistá

1½" BSPT

L

prodloužená lanem

třílistá

1½" BSPT

Materiál skříně

E12-34-5

3. kód

Popis

7

lakovaná hliníková slitina

8

plast (PBT)

nelze pro vysokoteplotní verzi, nelze pro Ex

Vestávná délka

E12-34-5

4. kód

Popis

02 → 39

0,2 až 3,9 m

např. pro délku 0,5 m → kód 05 nebo pro délku 2,3 m → kód 23

Napájecí napětí

E12-34-5

5. kód

Popis

ATEX

1

230 VAC

-

2

120 VAC

-

5. kód	Popis	ATEX
3	24 VAC	-
4	24 VDC	-
5 Ex	230 VAC	Ex tb IIIC
6 Ex	120 VAC	Ex tb IIIC
7 Ex	24 VAC	Ex tb IIIC
8 Ex	24 VDC	Ex tb IIIC

Volitelné příslušenství

Kód	Lopatky
EAL-701-1	Jednolistá zakřivená / 168 mm / 1.4571
EAL-702-1	Jednolistá zakřivená / 120 mm / 1.4571
EAL-703-1	Dvoulistá pružná / 172 mm / 1.4571
EAL-704-1	Dvoulistá pružná / 120 mm / 1.4571
EAL-705-1	Jednolistá rovná / 170 mm / 1.4571
EAL-706-1	Jednolistá rovná / 70 mm / 1.4571
EAL-707-1	Jednolistá 90° / 130 mm / 1.4571
EAL-708-1	Třílistá prodlouž. / 268 mm / 1.4571 / s montážním diskem
EAL-709-1	Třílistá standardní / 120 mm / 1.4571 / s montážním diskem
4cesp3x20ykoy	Montážní objímka (3x20)

Kód	Montážní disky
EAM-701-0	1" šroubová matka / 1.4571
EAM-702-0	1½" šroubová matka / 1.4571
EAM-703-0	Posuvná matice pro tyčí prodlouženou verzi / 1.4571
EAM-704-0	Montážní disk / 1" závit / 1.4571
EAM-705-0	Montážní disk / 1" závit / nerez. ocel
EAM-706-0	Montážní disk / 1½" závit / 1.4571
EAM-707-0	Montážní disk / 1½" závit / uhlíková ocel
EAM-704-0M-003	Těsnění montážního disku

Kód	Adaptéry
EAA-601-0	1" BSP - 1½" BSP / 1.4571
EAA-602-0	1" BSP - 1½" NPT / 1.4571
EAA-603-0	1½" BSP - 2" BSP / 1.4571
EAA-609-0	1½" BSP - 3" BSP / 1.4571
EKH-402-1M-000-01	1½" BSP - 1¼" NPT / 1.4571
EKN-402-1M-000-02	1½" BSP - 2" NPT / 1.4571

Kód	Ostatní
EAW-701-0	Závaží / 1.4571
EAS-701-0	Pružné spojení / nerez. ocel
EAK-7_-1	Trubka pro lanem prodloužené verze (do __ doplňte kód délky 01 → 30 pro 0,1 - 3,0 m)
EAR-70_-1	Prodluž. trubka Ø10×1 (do _ doplňte kód délky 01 → 05 pro 0,1 - 0,5 m)

Příklad objednávky:

E ① ② - ③ ④ - ⑤

EKA-802-4

EKA-702-8 Ex