

U2610, UR2610

Ultrazvukový snímač hladiny

- Bezkontaktní měření výšky hladiny kapalných nebo sypkých látek.
- Měřicí rozsah 0 až 5 / 10 / 15 m.
- Přesnost až $\pm 0,5$ % z rozsahu.
- Výstup 4 až 20 mA / RS-485 Modbus RTU / 2 relé.
- Výběr algoritmů pro různé pracovní podmínky.
- Zabudovaný displej a tlačítka.
- Kompaktní nebo oddělené provedení.
- Stupeň krytí: zářič IP68, elektronika IP65.



Objednací tabulka

Provedení		1	2	3
1. kód	Popis			
U2610	kompaktní			
UR2610	oddělené			
Měřicí rozsah		1	2	3
2. kód	Popis			
L205	5 m			
L210	10 m			
L215	15 m			
Výstupní signál		1	2	3
3. kód	Popis			
CR1	4 až 20 mA, napájení ze smyčky (18–28 VDC)			
CR2	4 až 20 mA, napájení 24 VDC, 4 vodič			
CR3	4 až 20 mA, napájení 24 VDC, 4 vodič, 2 relé SPST			
MB	RS-485 (Modbus-RTU)			
4R	4 relé SPST			

Příklad objednávky:

① ② ③ → **U2610 L210 CR3**