

DomoJet

Bytové vodoměry pro SV a TUV

- Jednotokové suchoběžné vodoměry s bytovým počítadlem.
- Provedení pro SV (do 50 °C) a TUV (do 90 °C)
- Ochrana proti vnějším magnetickým polím.
- Stavební délka 80, 110, 130 mm.
- Jmenovitá světlost DN 15 a DN 20.
- Ideální k úsekovému použití pro podružné měření v bytech, domácnostech a malých pronajatých provozech.
- Pro montáž do horizontálního i vertikálního potrubí kromě polohy počítadlem směrem dolů.
- Vodoměr lze vybavit kabelovým nebo rádiovým komunikačním modulem.



Objednací tabulka

Jednotokový suchoběžný vodoměr s bytovým počítadlem

Obj. kód	Q _s	DN	Přípojení	Délka	Médium
88200500	2,5 m³/h	15	R1/2" / G3/4"	80 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)
88200502	2,5 m³/h	15	R1/2" / G3/4"	110 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)
88200536	2,5 m³/h	15	R1/2" / G3/4"	80 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)
88200512	2,5 m³/h	20	R3/4" / G1"	130 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)
88200514	4 m³/h	20	R3/4" / G1"	130 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)
88200501	2,5 m³/h	15	R1/2" / G3/4"	80 mm	teplá užitková voda (do 90 °C, MAP 16)
88200503	2,5 m³/h	15	R1/2" / G3/4"	110 mm	teplá užitková voda (do 90 °C, MAP 16)
88200537	2,5 m³/h	15	R1/2" / G3/4"	80 mm	teplá užitková voda (do 90 °C, MAP 16)
88200513	2,5 m³/h	20	R3/4" / G1"	130 mm	teplá užitková voda (do 90 °C, MAP 16)
88200515	4 m³/h	20	R3/4" / G1"	130 mm	teplá užitková voda (do 90 °C, MAP 16)

Volitelné příslušenství

Kód	Popis
68118802	modul pro impulsní výstup 10 litrů
68118803	M-BUS modul, EN 13757-3 (IEC 870 / EN 1434-3)
68118804	rádiový modul 868 MHz
68118805	LoraWAN modul
68118806	USB modul pro rádiovou komunikaci

Příklad objednávky:

88200502

Řada 420

Domovní vícevtokový mokroběžný vodoměr pro SV

- Vícevtokové mokroběžné provedení
- Provedení pro SV (do 50 °C).
- Jmenovitý tlak 16 bar.
- Stavební délka 165 až 300 mm.
- Jmenovitá světlost DN 15 až DN 40.
- Montáž do vertikální i horizontálního potrubí.
- Rozhraní pro moduly AMR.



Objednací tabulka

Provedení pro montáž do horizontálního potrubí, rozhraní pro moduly AMR

Typ	Q ₃	DN	Připojení	Délka	Médium
S420BAEE	2,5 m³/h	15	závitové	165 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
S420CLEE	4 m³/h	20	závitové	165 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
S420CLUA	4 m³/h	20	závitové	190 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
S420D9LA	6,3 m³/h	25	závitové	260 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
S420DMSE	10 m³/h	25	závitové	260 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
S420EDDE	10 m³/h	30	závitové	260 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
S420FGXE	16 m³/h	40	závitové	300 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16

Provedení pro montáž do vertikálního potrubí (stoupající proud), rozhraní pro moduly AMR

Typ	Q ₃	DN	Připojení	Délka	Médium
S420CVXA	4 m³/h	20	závitové	105 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)
S420DQDA	10 m³/h	25	závitové	150 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)
S420FOWE	16 m³/h	40	závitové	200 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)

Provedení pro montáž do vertikálního potrubí (stoupající proud), rozhraní pro moduly AMR

Typ	Q ₃	DN	Připojení	Délka	Médium
S420CBQE	4 m³/h	20	závitové	105 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)

Volitelné příslušenství

Kód	Komunikační moduly
AMRAA11B	HRI Pulse Unit A4/D1 – induktivní sensor s výstupem 1 litr na impuls
AMRAA12B	HRI Pulse Unit A4/D10 – induktivní sensor s výstupem 10 litrů na impuls
AMRAA13B	HRI Pulse Unit A4/D100 – induktivní sensor s výstupem 100 litrů na impuls
AMRAB15B	HRI Data Unit B4/D1 – induktivní sensor s datovým výstupem M-Bus/MiniBus a výstupem 1 litr
AMRAB16B	HRI Data Unit B4/D10 – induktivní sensor s datovým výstupem M-Bus/MiniBus a výstupem 10 litrů

Kód	Komponenty k bytovým vodoměrům
181784	Kabelová spojka IP68
03150637	Zpětný ventil DN15
03150638	Zpětný ventil DN20
03150639	Zpětný ventil DN 25
03150632	Zpětný ventil DN 40

Příklad objednávky:
S420D9LA

Řada 620

Domovní objemový suchoběžný vodoměr pro SV

- Objemové suchoběžné provedení.
- Provedení pro SV (do 50 °C).
- Jmenovitý tlak 16 bar.
- Stavební délka 165 až 300 mm.
- Jmenovitá světlost DN 15 až DN 40.
- Montáž do všech poloh.
- Rozhraní pro moduly AMR.



Objednací tabulka

Provedení pro montáž do všech poloh, rozhraní pro moduly AMR

Typ	Q ₃	DN	Připojení	Délka	Médium
S620BJRE	2,5 m ³ /h	15	závitové	110 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
S620BCEE	2,5 m ³ /h	15	závitové	165 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
S620CNZA	4 m ³ /h	20	závitové	165 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
S620CNYA	4 m ³ /h	20	závitové	190 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
S620DYAE	6,3 m ³ /h	25	závitové	260 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16)
S620DXUA	10 m ³ /h	25	závitové	260 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
S620EIZE	10 m ³ /h	35	závitové	260 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16)
S620FSNE	16 m ³ /h	40	závitové	300 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16

Volitelné příslušenství

Kód	Komunikační moduly
AMRAA11B	HRI Pulse Unit A4/D1 – indukční sensor s výstupem 1 litr na impuls
AMRAA12B	HRI Pulse Unit A4/D10 – indukční sensor s výstupem 10 litrů na impuls
AMRAA13B	HRI Pulse Unit A4/D100 – indukční sensor s výstupem 100 litrů na impuls
AMRAB15B	HRI Data Unit B4/D1 – indukční sensor s datovým výstupem M-Bus/MiniBus a výstupem 1 litr
AMRAB16B	HRI Data Unit B4/D10 – indukční sensor s datovým výstupem M-Bus/MiniBus a výstupem 10 litrů
Kód	Komponenty k bytovým vodoměrům
181784	Kabelová spojka IP68
03150637	Zpětný ventil DN15
03150638	Zpětný ventil DN20
03150639	Zpětný ventil DN 25
03150632	Zpětný ventil DN 40

Příklad objednávky:
S620DYAE

Řada 820

Domovní jednovtokový polosuchoběžný vodoměr pro SV

- Jednovtokové polosuchoběžné provedení
- Provedení pro SV (do 50 °C).
- Jmenovitý tlak 16 bar.
- Stavební délka 110 až 190 mm.
- Jmenovitá světlost DN 15 až DN 20.
- Montáž do všech poloh.
- Rozhraní pro moduly AMR.



Objednací tabulka

Provedení pro montáž do všech poloh, rozhraní pro moduly AMR

Typ	Q _s	DN	Připojení	Délka	Médium
820 015 L110 G3/4 Q3_2,5 R160	2,5 m³/h	15	závitové	110 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
820 015 L165 G3/4 Q3_2,5 R160	2,5 m³/h	15	závitové	165 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
820 020 L190 G1 Q3_4 R160	4 m³/h	20	závitové	190 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16

Volitelné příslušenství

Kód	Komunikační moduly
AMRAA11B	HRI Pulse Unit A4/D1 – indukční sensor s výstupem 1 liter na impuls
AMRAA12B	HRI Pulse Unit A4/D10 – indukční sensor s výstupem 10 litrů na impuls
AMRAA13B	HRI Pulse Unit A4/D100 – indukční sensor s výstupem 100 litrů na impuls
AMRAB15B	HRI Data Unit B4/D1 – indukční sensor s datovým výstupem M-Bus/MiniBus a výstupem 1 liter
AMRAB16B	HRI Data Unit B4/D10 – indukční sensor s datovým výstupem M-Bus/MiniBus a výstupem 10 litrů
Kód	Komponenty k bytovým vodoměrům
181784	Kabelová spojka IP68
03150637	Zpětný ventil DN15
03150638	Zpětný ventil DN20

Příklad objednávky:

820 015 L165 G3/4 Q3_2,5 R160

MeiStream

Průmyslové vodoměry

- Vodoměr standardně ověřen dle MID.
- Provedení pro SV (do 50 °C).
- Jmenovitý tlak 16 nebo 40 bar.
- Stavební délka 220 až 500 mm.
- Jmenovitá světlost DN 40 až DN 1000.
- Montáž do všech poloh.
- Počítadlo připraveno pro snímač HRI.



Objednací tabulka

MeiStream PN 16, provedení pro montáž do všech poloh

Typ	Q ₃	DN	Připojení	Délka	Médium
MSTMFBJA	25 m³/h	40	přírubové	220 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
MSTMGFFE	40 m³/h	50	přírubové	200 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
MSTMGFQE	40 m³/h	50	přírubové	270 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
MSTMGGJA	40 m³/h	50	přírubové	300 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
MSTMHMF	63 m³/h	65	přírubové	200 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
MSTMHMG	63 m³/h	65	přírubové	300 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
MSTMNME	100 m³/h	80	přírubové	225 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
MSTMNOA	100 m³/h	80	přírubové	200 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
MSTMNNE	100 m³/h	80	přírubové	300 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
MSTMKAPA	160 m³/h	100	přírubové	250 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
MSTMKAQA	160 m³/h	100	přírubové	360 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
MSTMLFEE	160 m³/h	125	přírubové	250 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
MSTMMSVE	400 m³/h	150	přírubové	300 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
MSTMMSWA	400 m³/h	150	přírubové	500 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
KD *1	630 m³/h	200	přírubové	350 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
KD *1	630 m³/h	250	přírubové	450 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16
KD *1	1000 m³/h	300	přírubové	500 mm	studená voda do 50 °C, MAP 16

MeiStream PN 40, provedení pro montáž do všech poloh

Typ	Q ₃	DN	Připojení	Délka	Médium
MeiStream T50 MAP40 DN50 L200 Q3_40 R100	40 m³/h	50	přírubové	200 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 40)
MeiStream T50 MAP40 DN50 L270 Q3_40 R100	40 m³/h	50	přírubové	270 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 40)
MeiStream T50 MAP40 DN65 L300 Q3_63 R100	63 m³/h	65	přírubové	300 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 40)
MeiStream T50 MAP40 DN80 L225 Q3_100 R100	100 m³/h	80	přírubové	225 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 40)

Typ	Q ₃	DN	Připojení	Délka	Médium
MeiStream T50 MAP40 DN80 L300 Q3_100 R100	100 m³/h	80	přírubové	300 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 40)
MeiStream T50 MAP40 DN100 L250 Q3_160 R100	160 m³/h	100	přírubové	250 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 40)
MeiStream T50 MAP40 DN100 L360 Q3_160 R100	160 m³/h	100	přírubové	360 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 40)
MeiStream T50 MAP40 DN150 L300 Q3_400 R100	400 m³/h	150	přírubové	300 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 40)
MeiStream T50 MAP40 DN150 L500 Q3_400 R100	400 m³/h	150	přírubové	500 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 40)

MeiStream Plus PN 16, provedení pro montáž do všech poloh

Typ	Q ₃	DN	Připojení	Délka	Médium
MSTMF20A	25 m³/h	40	přírubové	220 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)
MSTMG20A	25 m³/h	50	přírubové	200 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)
MSTMG40A	25 m³/h	50	přírubové	270 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)
KD *1	25 m³/h	50	přírubové	300 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)
MSTMH20A	40 m³/h	65	přírubové	200 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)
MSTMH40A	40 m³/h	65	přírubové	300 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)
MSTMI20A	63 m³/h	80	přírubové	225 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)
MSTMI40A	63 m³/h	80	přírubové	300 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)
KD *1	63 m³/h	80	přírubové	350 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)
MSTMK20A	100 m³/h	100	přírubové	250 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)
MSTMK40A	100 m³/h	100	přírubové	360 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)
KD *1	100 m³/h	100	přírubové	350 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)
MSTMM20A	250 m³/h	150	přírubové	300 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)
MSTMM40A	250 m³/h	150	přírubové	500 mm	studená voda (do 50 °C, MAP 16)

1 – Konzultujte s dodavatelem.

Volitelné příslušenství

Kód	Komunikační moduly
132152	ER 56 M-Bus – počítadlo Encoder
AMRCA43B	Modul HRI-Mei B4 D1 Z1 / Z10 / Z100 T32 8-L 3m pro DN 20-40 / 40-125 / 150-300
AMRCA45B	Modul HRI-Mei B4 D10 Z1 / Z10 / Z100 T500 8-L 3m pro DN 20-40 / 40-125 / 150-300
Kód	Komponenty k bytovým vodoměrům
117806	Vysílač impulsů OD 01 pro SV
117808	Vysílač impulsů OD 02/EX pro SV/TUV
117809	Vysílač impulsů OD 03 pro SV
117810	Vysílač impulsů OD 04 pro TUV
182063	Vysílač impulsů OD 07-24V pro SV
Kód	Ostatní
181784	Kabelová spojka IP68

Příklad objednávky:
MSTMINME