

VMI

Magneticko-indukční průtokoměry induQ

- Měření průtoku elektricky vodivých kapalin.
- Přesnost $\pm 1,5\%$ ze čtení $\pm 0,3\%$ z rozsahu.
- Světlost DN7, DN10, DN20.
- Jmenovitý tlak PN16.
- Teplota média -20 až +90 °C.
- Minimální vodivost 50 $\mu\text{S}/\text{cm}$.
- Elektrické připojení M12x1.
- Napájení 24 VSS $\pm 10\%$.
- Doba odezvy < 500 ms.
- Indikace průtoku zelenou diodou.
- Stupeň krytí IP 65 (IP 67).



Objednací tabulka

Jmenovitá světlost			VMI ①②③④
1. kód	Popis	připojení	
02A	DN 2	G1/2"	
07A	DN 7	G1/2"	
10A	DN 10	G1/2"	
10E	DN 10	G3/4"	
20A	DN 20	G1"	
Upevňovací pásy			VMI ①②③④
2. kód	Popis		
SS	bez upevňovacích pásek	standard	
LS	s upevňovacími páskami		
Materiál O-kroužků			VMI ①②③④
3. kód	Popis		
0	EPDM	standard	
1	FKM		
Výstupní signál			VMI ①②③④
4. kód	Pouze pro DN 2 (kód 02A)	odpovídá průtoku	
0YGX000	frekvenční		
0YGX001	frekvenční		
0YGI000	frekvenční + analogový 4 až 20 mA	0 až 1 l/min	
0YGI001	frekvenční + analogový 4 až 20 mA	0 až 2 l/min	
0YGU000	frekvenční + analogový 0 až 10 V	0 až 1 l/min	
0YGU001	frekvenční + analogový 0 až 10 V	0 až 2 l/min	

4. kód	Pouze pro DN 7 (kód 07A)	odpovídá průtok
0YGX100	frekvenční	
0YGI100	frekvenční + analogový 4 až 20 mA	0 až 30 l/min
0YGU100	frekvenční + analogový 0 až 10 V	0 až 30 l/min
4. kód	Pouze pro DN 10 (kód 10A)	odpovídá průtok
0YGX100	frekvenční	
0YGI100	frekvenční + analogový 4 až 20 mA	0 až 60 l/min
0YGU100	frekvenční + analogový 0 až 10 V	0 až 60 l/min
4. kód	Pouze pro DN 10 (kód 10E)	odpovídá průtok
0YGX100	frekvenční	
0YGI100	frekvenční + analogový 4 až 20 mA	0 až 60 l/min
0YGU100	frekvenční + analogový 0 až 10 V	0 až 60 l/min
4. kód	Pouze pro DN 20 (kód 20A)	odpovídá průtok
0YGX000	frekvenční	
0YGI005	frekvenční + analogový 4 až 20 mA	0 až 200 l/min
0YGI000	frekvenční + analogový 4 až 20 mA	0 až 250 l/min
0YGU005	frekvenční + analogový 0 až 10 V	0 až 200 l/min
0YGU000	frekvenční + analogový 0 až 10 V	0 až 250 l/min

Volitelné příslušenství

Kód	Popis
XVT 2053	3 m kabel, 4-pólový pro zásuvku M12x1
XVT 2009	5 m kabel, 4-pólový pro zásuvku M12x1
XVT 2070	10 m kabel, 4-pólový pro zásuvku M12x1

Příklad objednávky:

VMI①②③④ → VMI10ASS00YGI100