

ULTRAHEAT UH50

Ultrazvukový měřič kondenzátu

- Měření okamžitého průtoku a proteklého množství vody a kondenzátu.
- Jmenovité průtoky měřičů od 0,6 m³/h do 60 m³/h.
- Max. provozní tlak PN 16 nebo PN 25, závitové a přírubové provedení.
- Jednoduché ovládání dvěma tlačítky.
- Možnost komunikace po sběrnici M-Bus nebo impulsní modul, radiový modul, analogový modul, modul s proudovou smyčkou.
- • Ověřené provedení pro fakturační měření.



Objednací tabulka

ULTRAHEAT Qp 0,6 až Qp 10 m³/h

Standardní provedení se závitovým připojením

Typ	Qp [m ³ /h]	Qs [m ³ /h]	Světlost	PN	Délka
UH50-D07C-CZ00-0	0,6	1,2	G 1"	16	190 mm
UH50-D23C-CZ00-0	1,5	3	G 1"	16	190 mm
UH50-D38C-CZ00-0	2,5	5	G 1"	16	190 mm
UH50-D45C-CZ00-0	3,5	7	G 1 1/4"	16	260 mm
UH50-D50C-CZ00-0	6	12	G 1 1/4"	16	260 mm
UH50-D60C-CZ00-0	10	20	G 2"	16	300 mm

ULTRAHEAT Qp 3,5 až Qp 60 m³/h

Standardní provedení s přírubovým připojením

Typ	Qp [m ³ /h]	Qs [m ³ /h]	Světlost	PN	Délka
UH50-D46C-CZ00-0	3,5	7	DN 25	25	260 mm
UH50-D52C-CZ00-0	6	12	DN 25	25	260 mm
UH50-D61C-CZ00-0	10	20	DN 40	25	300 mm
UH50-D65C-CZ00-0	15	30	DN 50	25	270 mm
UH50-D70C-CZ00-0	25	50	DN 65	25	300 mm
UH50-D74C-CZ00-0	40	80	DN 80	25	300 mm
UH50-D82C-CZ00-0	60	120	DN 100	16	360 mm
UH50-D83C-CZ00-0	60	120	DN 100	25	360 mm

Qp ... Jmenovitý průtok; Qs ... Maximální průtok

Povinné příslušenství – napájecí moduly

Kód	Popis
WZU-BD	baterie 6 let, vhodná i pro frekventovanou komunikaci a měření teplot
WZU-AC230-15	napájecí modul 230 V s kabelem 1,5 m

Volitelné příslušenství – až dva moduly pro dálkový odečet

Kód	Popis
WZU-MB G4	M-Bus modul, pevná nebo variabilní struktura dat s volitelným komunikačním rozhraním
WZU-P2	impulsní modul pro dálkové zobrazení tepelné energie a objemu vody

Příklad objednávky:
UH50-D65C-CZ00-0