

ULTRAFLO U1000MKII-HM WM

Příložný ultrazvukový měřič tepla/energie

- Sada nástěnné vyhodnocovací jednotky a 2 příložných ultrazvukových snímačů.
- Pro potrubí o vnějším průměru 22 až 225 mm.
- Pulsní výstup (standard) pro celkový průtok, teplo a alarmy.
- Volitelný výstup 4 až 20 mA pro monitoring průtoku.
- Volitelná komunikace Modbus nebo M-bus.
- Dodávka zahrnuje 5m kabely pro snímače, nastavitelnou vodicí lištu vč. montážního materiálu a pár teplotních čidel Pt100 s 3m kabelem.
- Napájení 24 Vac/dc.
- Teplotní rozsah 0 až 135 °C.
- Stupeň krytí IP54.
- Schválení CE.



Objednací tabulka

Příložný ultrazvukový měřič tepla/energie ULTRAFLO U1000MKII-HM WM				ZVOLTE TYP
Typ	Výstupy:	Vnější průměr potrubí:	Vnitřní průměr potrubí:	Teplotní rozsah:
904-20001400	pouze pulzy	22 až 115 mm	20 až 110 mm	0 až 135 °C
904-20004800	pouze pulzy	125 až 225 mm	105 až 215 mm	0 až 135 °C
904-20001401	pulzy + 4 až 20 mA	22 až 115 mm	20 až 110 mm	0 až 135 °C
904-20004801	pulzy + 4 až 20 mA	125 až 225 mm	105 až 215 mm	0 až 135 °C
904-20001402	pulzy + Modbus	22 až 115 mm	20 až 110 mm	0 až 135 °C
904-20004802	pulzy + Modbus	125 až 225 mm	105 až 215 mm	0 až 135 °C
904-20001403	pulzy + M-bus	22 až 115 mm	20 až 110 mm	0 až 135 °C
904-20004803	pulzy + M-bus	125 až 225 mm	105 až 215 mm	0 až 135 °C
904-20001404	pulzy + 4 až 20 mA + Modbus	22 až 115 mm	20 až 110 mm	0 až 135 °C
904-20004804	pulzy + 4 až 20 mA + Modbus	125 až 225 mm	105 až 215 mm	0 až 135 °C
904-20001405	pulzy + 4 až 20 mA + M-bus	22 až 115 mm	20 až 110 mm	0 až 135 °C
904-20004805	pulzy + 4 až 20 mA + M-bus	125 až 225 mm	105 až 215 mm	0 až 135 °C

Volitelné příslušenství

Kód	Popis
MC560-0001	TM 8812 Ultrazvukový měřič tloušťky stěny potrubí (rozsah 1,5 až 200 mm)

Příklad objednávky:

904-20001403