

PF D650

Přenosný ultrazvukový průtokoměr

- Zcela bezkontaktní a neinvazivní měřicí princip za pomoci příložené ultrazvukové sondy pro potrubí s průměrem 12,5 až 4500 mm.
- Navržen pro měření průtoku znečištěných kapalin obsahující pevné částice nebo bubliny s min. velikostí 100 μm a min. koncentrací 75 ppm.
- Měřicí rozsah $\pm 0,03$ až 12,2 m/s s přesností až $\pm 2\%$ nebo $\pm 0,03$ m/s.
- Měřicí sonda je dodávána se stíněným koaxiálním kabelem 3,5 m.
- Robustní hliníkové pouzdro s IP67 a velkým barevným LCD displejem 2,8".
- Funkce dataloggeru s kapacitou pro 12 mil. hodnot s nastavitelnými intervaly, USB-C rozhraní pro přenos dat do PC.
- Napájení vyměnitelným dobíjecím akumulátorem s výdrží až 15 h nepřetržitého provozu.
- Zkalibrováno výrobcem, zabudovaná 5bodová kalibrace, schválení CE.



Objednací tabulka

Typ	
Kód	Popis
1000-1023	PF D650 – Přenosný dopplerův příložený průtokoměr
Volitelné příslušenství	
Kód	Popis
PXC4	15m prodlužovací kabel senzoru
PC4	nahrádní montážní sada se spojovací směsí a nerezovými svorkami pro potrubí až do 80 cm
CC-SL30	spojovací směs – syntetické mazivo Superlube
CC-SL30HT	spojovací směs pro teploty > 120 °C – syntetické mazivo Superlube
PSA	náhradní adaptér 100-240 VAC
PSE4	standardní senzor pro potrubí pr. 12,5 mm a větší, délka kabelu 3,5 m
MC560-0001	TM 8812 Ultrazvukový měřič tloušťky stěny potrubí (rozsah 1,5 až 200 mm)

Příklad objednávky:
1000-1023