

LEO 2, LEO 2 Ei

Digitální manometry

- Zobrazení aktuální hodnoty a minimální nebo maximální hodnoty za určitý časový interval.
- Rozsahy od -1 do 700 bar.
- Přesnost 0,1 %.
- Procesní připojení G1/4".
- Zobrazení v bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI nebo kp/cm².
- Možnost natáčení manometru o 360°.
- Baterie a otočný čep součástí dodávky.
- Nevýbušné provedení (Ex) II 1 G Ex ia IIC T5 Ga.
- Stupeň krytí IP 65.



Objednací tabulka

LEO 2 ... Standardní verze

Obj. kód	Rozsah	Nula	Přetíženi	Rozlišení LCD
303010.0002	0 až 4 bar	při 0 bar abs.	10 bar	0,001 bar
303010.0015	0 až 11 bar	při 0 bar abs.	20 bar	0,002 bar
303010.0005	0 až 31 bar	při 0 bar abs.	60 bar	0,01 bar
303010.0072	0 až 101 bar	při 0 bar abs.	200 bar	0,02 bar
303010.0004	0 až 300 bar	při 1 bar abs.	400 bar	0,1 bar
303010.0001	0 až 700 bar	při 1 bar abs.	700 bar	0,2 bar

LEO 2 Ei ... Jiskrově bezpečná verze (Ex) II 1 G Ex ia IIC T5 Ga

Obj. kód	Rozsah	Nula	Přetíženi	Rozlišení LCD
303010.0006	0 až 4 bar	při 0 bar abs.	10 bar	0,001 bar
303010.1906	0 až 11 bar	při 0 bar abs.	20 bar	0,002 bar
303010.0007	0 až 31 bar	při 0 bar abs.	60 bar	0,01 bar
303010.1910	0 až 101 bar	při 0 bar abs.	200 bar	0,02 bar
303010.0003	0 až 300 bar	při 1 bar abs.	400 bar	0,1 bar
303010.0008	0 až 700 bar	při 1 bar abs.	700 bar	0,2 bar

Příklad objednávky:
303010.0072