

## Type P Digitální manometry

- Měření tlaku kapalin a plynů.
- Rozsahy od -1 do 2500 bar.
- Přesnost 0,2 %, 0,5 %.
- Procesní připojení G1/2“.
- Zobrazení v bar, mbar, kPa, MPa, PSI.
- Připojení k PC přes RS232 (volitelné).
- Pro média slučitelná s nerezovou ocelí 1.4542.
- Bateriové napájení 2x 1,5 V AAA.
- Stupeň krytí IP 65 z čelní strany.



Typ	Popis		
EME8REFP5	Digitální manometr s přesností 0,5 %, rozměr skříně 86x86 mm		
EME8REFP2	Digitální manometr s přesností 0,2 %, rozměr skříně 86x86 mm		
Kód	Nulový bod		
R	0 bar		
V	-1 bar		
Kód	Rozsah	Rozlišení 0,5 %	0,2 %
500M	0 až 500 mbar	1 mbar	0,1 mbar
001B	(-1)/0 až 1 bar	1 mbar	1 mbar
003B	(-1)/0 až 2,5 bar	1 mbar	1 mbar
005B	(-1)/0 až 5 bar	1 mbar	1 mbar
010B	(-1)/0 až 10 bar	10 mbar	10 mbar
020B	(-1)/0 až 20 bar	10 mbar	10 mbar
040B	(-1)/0 až 40 bar	10 mbar	10 mbar
060B	(-1)/0 až 60 bar	10 mbar	10 mbar
100B	0 až 100 bar	100 mbar	100 mbar
250B	0 až 250 bar	100 mbar	100 mbar
350B	0 až 350 bar	100 mbar	100 mbar
500B	0 až 500 bar	100 mbar	100 mbar
700B	0 až 700 bar	100 mbar	100 mbar
01KB	0 až 1000 bar	1 bar	1 bar
15KB	0 až 1500 bar	1 bar	1 bar
02KB	0 až 2000 bar	1 bar	1 bar
25KB	0 až 2500 bar	1 bar	1 bar
Kód	Rozhraní		
0	bez rozhraní		
S	RS 232		
Kód	Volitelné příslušenství		
EME8AEQCCABLE0	kabel RS 232C		
EME8AESWTDEMKA	software pro monitoring (DEMO)		
EME8AEPCSW0000	software pro kalibraci (PresKal)		

Příklad objednávky: EME8REFP5 R 001B 0