

ECO 2, ECO 2 Ei

Digitální manometry

- Zobrazení aktuální hodnoty a minimální nebo maximální hodnoty za určitý časový interval.
- Rozsahy: 0 až 31 bar nebo 0 až 300 bar.
- Přesnost 0,5 %.
- Procesní připojení G1/4".
- Zobrazení v bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI, kp/cm².
- Možnost natáčení manometru o 360°.
- Baterie a otočný čep součástí dodávky.
- Nevýbušné provedení ECO2-Ei (Ex) II 1 G Ex ia IIC T5 Ga.
- Stupeň krytí IP 65.



Objednací tabulka

ECO2 ... Standardní verze

Obj. kód	Rozsah	Nula	Přetížení	Rozlišení LCD
303060.0001	0 až 31 bar	při 0 bar abs.	60 bar	0,01 bar
303060.0002	0 až 300 bar	při 1 bar abs.	400 bar	0,1 bar

ECO2-Ei ... Jiskrově bezpečná verze (Ex) II 1 G Ex ia IIC T5 Ga

Obj. kód	Rozsah	Nula	Přetížení	Rozlišení LCD
303060.2001	0 až 31 bar	při 0 bar abs.	60 bar	0,01 bar
303060.2002	0 až 300 bar	při 1 bar abs.	400 bar	0,1 bar

Příklad objednávky:
303060.0001