

Type E2 / D2 / C2

Univerzální digitální manometry s možností záznamu

- 12 rozsahů pokrývá tlaky od -1 do 1000 bar.
- Přesnost 0,5 % / 0,1 % / 0,05 %.
- Přepínatelné jednotky měření: bar / mbar, kPa / MPa, PSI, kg/cm², mH₂O, inH₂O.
- Frekvence měření 10 ms.
- Velký podsvícený displej s 15mm znaky a bargrafem lze otáčet až o 270°.
- Volitelný datalogger s mini-USB rozhraním (detekce jako standardní USB úložiště).
- Připojení tlaku G1/4" (1.4404 + NBR).
- Nečistotám odolný povrch.
- Odolnost proti vibracím 5G až do 500 Hz a otřesům 25G po 11 ms.
- Napájení 2× AA 1,5V bateriemi až 1500 h.
- Stupeň krytí IP 67.



Objednací tabulka

Typ			EME8REF-①②③		
1. kód	Popis				
E2	Univerzální digitální manometr typ E2 s přesností 0,5 %				
D2	Univerzální digitální manometr typ D2 s přesností 0,1 %				
C2	Univerzální digitální manometr typ C2 s přesností 0,05 %				
Záznam dat			EME8REF-①②③		
2. kód	Popis				
-	bez dataloggeru				
L	s dataloggerem				
Rozsah			EME8REF-①②③		
3. kód	Popis	Rozlišení	3. kód	Popis	Rozlišení
0003 *1	-1 až 3 bar	1 mbar	0100	0 až 100 bar	10 mbar
0005 *1	-1 až 5 bar	1 mbar	0160	0 až 160 bar	10 mbar
0010	-1 až 10 bar	1 mbar	0250	0 až 250 bar	100 mbar
0020	-1 až 20 bar	1 mbar	0400	0 až 400 bar	100 mbar
0040	-1 až 40 bar	10 mbar	0700	0 až 700 bar	100 mbar
0060	-1 až 60 bar	10 mbar	1000	0 až 1000 bar	100 mbar

*1 - Nelze pro typ C2.

Příklad objednávky:
EME8REF-①②③
EME8REF-E2L0040