

# U6841

## Tříkanálový záznamník proudu a jednoho binárního vstupu

- Tři vstupy pro záznam proudu 0 až 20 mA a jeden binární vstup.
- Dvouřádkový LCD displej.
- Ukládání hodnot v nastavitelném časovém intervalu 1 s až 24 h do vnitřní, energeticky nezávislé paměti.
- Komunikace s počítačem přes USB.
- Napájení lithiová baterie 3,6 V, typ AA (součástí dodávky).
- Konfigurovatelný interval záznamu, vyhodnocování alarmu, aktualizace paměti MIN/MAX hodnot.
- Celková kapacita paměti až 500000 hodnot.
- Kalibrační list (součástí dodávky).
- Provozní teplota -20 až +60 °C.
- Stupeň krytí IP 20.



### Objednací tabulka

**Tříkanálový záznamník proudu a jednoho binárního vstupu**
**U6841**
**Volitelné příslušenství**

Kód	Popis
<b>A4203</b>	náhradní lithiová baterie 3,6 V, velikost AA
<b>MP053</b>	kabel USB-C 3.1, délka 1 m
<b>LP100</b>	držák pro upevnění záznamníku na zeď, uzamykatelný
<b>LP102</b>	držák pro upevnění záznamníku na magnetické povrchy

Příklad objednávky:

**U6841 A4203 LP100**