

# TH210-R

## Snímač vlhkosti a teploty

- Měření vlhkosti a teploty vzduchu a neutrálních plynů.
- Funkce relativní a absolutní vlhkost, rosný bod, mokrá a suchá teplota, entalpie.
- Měřicí rozsah 0 až 100 % RH a -40 až +180 °C (dle zvolené sondy).
- 2x výstup 0/4 až 20 mA nebo 0 až 5/10 V, 2x relé.
- Materiál sondy nerezová ocel nebo polykarbonát.
- Provedení s nebo bez displeje.
- Konfigurace přístroje pomocí softwaru.
- Kalibrace na místě.
- Stupeň krytí IP 65.



### Objednací tabulka

<b>Snímač vlhkosti a teploty</b>		<b>TH210-①②③④⑤-R</b>
<b>Provedení přístroje</b>		<b>TH210-①②③④⑤-R</b>
<b>1. kód</b>	<b>Napájení</b>	
B	24 V AC/DC	
H	100 až 240 V AC	
<b>Displej</b>		<b>TH210-①②③④⑤-R</b>
<b>2. kód</b>	<b>Popis</b>	
O	s displejem	
N	bez displeje	
<b>Provedení sondy</b>		<b>TH210-①②③④⑤-R</b>
<b>3. kód</b>	<b>Popis</b>	<b>Délka sondy</b>
S	pevná prostorová	100 mm
D	oddělená kabelem	150 nebo 300 mm
<b>Materiál sondy</b>		<b>TH210-①②③④⑤-R</b>
<b>4. kód</b>	<b>Popis</b>	
P	polykarbonát	
I	nerezová ocel	pouze pro oddělenou sondu
<b>Délka sondy (pouze pro oddělenou sondu)</b>		<b>TH210-①②③④⑤-R</b>
<b>5. kód</b>	<b>Popis</b>	
<b>bez kódu</b>	prostorová sonda 100 mm	
150	150 mm	pouze pro oddělenou sondu
300	300 mm	pouze pro oddělenou sondu

### Volitelné příslušenství

Obj. kód	Popis
LCC-S	konfigurační software vč. kabelu USB

Příklad objednávky:

**TH210-①②③④⑤-R → TH210-BNDI150-R**

TEPLOTA

PŘEVODNÍKY

TLAK

HLADINA

PRŮTOK

**ANALÝZA**

ZDROJE

PŘÍSTROJE

KOMUNIKACE

ARMATURY

OSTATNÍ