

SCE, SCG Solenoidové ventily ASCO

- Regulace průtoku kapalin, plynů (voda, inertní oleje, pára, vzduch).
- Bez napětí uzavřený.
- Teplota měřeného média -20 až +184 °C.
- Volitelný připojovací závit.
- Volitelné provedení cívky.



Popis													
Solenoidový ventil pro vodu, vzduch, inertní plyny a lehké oleje, funkce 2/2, bez napětí zavřený, IP 65													
Typ ¹⁾	Závit	Hodnota Kv [m³/h]	Průměr vrtání [mm]	Tlaková diference [kPa]							Teplota média		
				Min.	Max.								
					Vzduch / plyn				Voda			Olej<65 mm²/s	
					~	=	~	=	~	=			
					SCE 210 C093/230VAC	Rp 3/8"	2,6	16	0	900		300	900
SCE 210 C094/230VAC	Rp 1/2"	3,4	16	0	900	300	900	300	900	—	-20 až +85 °C		
SCE 210 D095/230VAC	Rp 3/4"	4,3	19	0	900	300	900	300	—	—	-20 až +85 °C		
SCE 210 B154/230VAC	Rp 1"	11,1	25	0	900	700	900	700	900	500	-20 až +85 °C		
SCE 210 B155/230VAC	Rp 1 1/4"	12,8	28	0	900	600	900	600	900	400	-20 až +85 °C		
SCE 210 B156/230VAC	Rp 1 1/2"	19,3	32	0	900	500	900	500	900	300	-20 až +85 °C		

		Popis						
		Solenoidový ventil pro vodu, vzduch, inertní plyny, funkce 2/2, bez napětí zavřený, IP 65						
Typ ¹⁾	Závit	Hodnota Kv [m ³ /h]	Průměr vrtání [mm]	Tlaková diference [kPa]			Teplota média	
				Min.	Max.			
					Vzduch / plyn / voda			
					~	=		
SCE 238 D001/230VAC	G 3/8"	2,4	12	30	1000	1000	0 až +85 °C	
SCE 238 D002/230VAC	G 1/2"	2,4	12	30	1000	1000	0 až +85 °C	
SCE 238 D004/230VAC	G 3/4"	6,6	20	30	1000	1000	0 až +85 °C	
SCE 238 D005/230VAC	G 1"	9,9	25	30	1000	1000	0 až +85 °C	
SCG 238 E016/230VAC	G 1 1/4"	15	30	50	1000	1000	0 až +85 °C	
SCG 238 E017/230VAC	G 1 1/2"	27	45	50	1000	1000	0 až +85 °C	
SCG 238 E018/230VAC	G 2"	34	45	50	1000	1000	0 až +85 °C	

		Popis						
		Solenoidový ventil pro vodu se zařízením proti vodním rázům, funkce 2/2, bez napětí zavřený, IP 65						
Typ ¹⁾	Závit	Hodnota Kv [m³/h]	Průměr vrtání [mm]	Tlaková diference [kPa]			Teplota média	
				Min.	Max.			
					Voda			
					~	=		
SCG 238 A044/230VAC	G 3/8"	2,1	12,5	0	1000	1000	-20 až +85 °C	
SCG 238 A046/230VAC	G 1/2"	2,1	12,5	0	1000	1000	-20 až +85 °C	
SCG 238 A047/230VAC	G 1/2"	4,2	19	0	1000	1000	-20 až +85 °C	
SCG 238 A048/230VAC	G 3/4"	4,5	19	0	1000	1000	-20 až +85 °C	
SCG 238 A050/230VAC	G 1"	10	25	0	1000	1000	-20 až +85 °C	

Popis						
Solenoidový ventil pro páru, funkce 2/2, bez napětí zavřený, IP 65						
Typ ¹⁾	Závit	Hodnota Kv [m ³ /h]	Průměr vrtání [mm]	Tlaková diference [kPa]		Teplota média
				Pára		
				Min.	Max.	
SCE 220 A021/230VAC	Rp 1/2"	3,5	16	35	1000	-20 až +184 °C
SCE 220 A023/230VAC	Rp 3/4"	4,3	19	35	1000	-20 až +184 °C
SCE 220 -025/230VAC	Rp 1"	11,6	25	35	1000	-20 až +184 °C
SCE 220 -027/230VAC	Rp 1 1/4"	12,8	28	35	1000	-20 až +184 °C
SCE 220 -029/230VAC	Rp 1 1/2"	19,5	32	35	1000	-20 až +184 °C
SCE 220 -031/230VAC	Rp 2"	37,0	44	35	1000	-20 až +184 °C

Volitelné příslušenství

příslušenství solenoidových ventilů

Příklad objednávky: SCE 210 C093/230VAC

¹⁾ ... ventily s napájením cívky jiným než 230 V_{ST} na vyžádání