

UC, MC

Přenosné procesní kalibrátory pro měření a simulaci signálů

- Měření a simulace signálu:
odporových čidel (Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu10, Cu50, Ni100, Ni120, Ni1000), termoelektrických čidel (J, K, T, R, S, B, N, E, U, L), proudových a napěťových signálů, frekvence a tlaku.
- Kompaktní přenosné přístroje pro přesné měření, kalibraci a hledání závad.
- Snadné a všestranné využití v provozu i laboratoři.
- Řada UC – monofunkční provedení pro jeden druh signálů (TC, RTD nebo mA/V).
- Řada MC – multifunkční provedení pro všechny parametry s pokročilými funkcemi a možností měřit tlak přes externí senzor.
- Lineární krokování, vlastní charakteristiky, volitelné jednotky, datalogger (rozhraní USB), funkce převodníku, min/max, průměrování, atd...
- Velký přehledný displej s grafickým rozhraním a odolné ABS tělo.



Objednací tabulka

Řada UC – monofunkční procesní kalibrátory

Obj. č.	Typ	Generování signálů	Měření signálů	Přesnost
EME8AUC0TC020	UC TC.2	TC čidla: 9,5 až 80 mV	-10 až 100 mV	±0,02 %
EME8AUCRTD020	UC RTD.2	RTD čidla: 0 až 3500 Ω	0 až 3600 Ω	±0,012 %
EME8AUCMAV020	UC mA/V.2	proudové signály: 0(4) až 25 mA napěťové signály: 0 až 10 (15) V	-6 až 25 mA -5 až 50 V	±0,015 % ±0,015 %

Řada MC – multifunkční procesní kalibrátory

Obj. č.	Typ	Generování signálů	Měření signálů	Přesnost
EME8AOMC075020	MC 75.2	TC čidla: 0 až 100 mV RTD čidla: 0 až 4000 Ω proudové signály: 0(4) až 24 mA napěťové signály: 0 až 20 V frekvence: 0,01 Hz až 10 kHz	0 až 100 mV 0 až 4000 Ω 0 až 50 mA 0 až 50 V 0,01 Hz až 20 kHz	±0,013 % ±0,012 % ±0,0175 % ±0,015 % ±0,005 %

Příklad objednávky:
EME8AUCMAV020