


VS 200

Dvoucestná ventilová souprava

- Provozní tlak až 42 MPa.
- Provozní teplota až 500 °C.
- Materiál nerezová ocel 1.4541 (17248).
- Výběr těsnících prvků z různých materiálů Grafit, PTFE, PEEK, Viton, EPDM.
- Dotahovatelná ucpávka.
- Průměr propojovacích kanálků 4 mm.
- Certifikát EU přezkoušení typu podle směrnice 2014/68/EU.
- Použití jako tlaková výstroj dle NV č. 219/2016 Sb.



Objednací tabulka

Dvoucestná ventilová souprava VS 2_0 ① ② ③ ④ ⑤

Typ	Provedení
VS 200	s bočním šroubením souběžným se vstupním šroubením
VS 220	s bočním šroubením kolmým na vstupní šroubení

Provedení vstupního šroubení VS 2_0 ① ② ③ ④

1. kód	Popis
01	vnější závit M20x1,5 manometrový
02	vnější závit M20x1,5 s kuželovým sedlem
04	vnější závit M16x1,5 s kuželovým sedlem
05	vnější závit M20x1,5L (levý)
06	vnější závit G1/2" manometrový
07	vnější závit 1/2"-14 NPT
08	vnější závit 1/4"-18 NPT
11	vnitřní závit 1/4"-18 NPT
12	vnitřní závit 1/2"-14 NPT
13	vnější závit M18x1,5 s kuželovým sedlem
22	dvojitý zářezný kroužek pro trubku pr. 12 mm, převlečná matice s postříbřeným závitem, materiál AISI 316
24	dvojitý zářezný kroužek pro trubku pr. 14 mm, převlečná matice s postříbřeným závitem, materiál AISI 316
99	jiné

Provedení výstupního šroubení VS 2_0 ① ② ③ ④ ⑤

2. kód	Popis
01	vnější závit M20x1,5 manometrový
02	vnější závit M20x1,5 s kuželovým sedlem
04	vnější závit M16x1,5 s kuželovým sedlem
05	vnější závit M20x1,5L (levý)
06	vnější závit G1/2" manometrový

2. kód	Popis
07	vnější závit 1/2"-14 NPT
08	vnější závit 1/4"-18 NPT
11	vnitřní závit 1/4"-18 NPT
12	vnitřní závit 1/2"-14 NPT
13	vnější závit M18x1,5 s kuželovým sedlem pouze pro zářezný kroužek pr. 10 mm
22	dvojitý zářezný kroužek pro trubku pr. 12 mm, převlečná matice s postříbřeným závitem, materiál AISI 316
24	dvojitý zářezný kroužek pro trubku pr. 14 mm, převlečná matice s postříbřeným závitem, materiál AISI 316
99	jiné

Těsnění vřetena ventilu VS 2_0 ① ② ③ ④ ⑤

3. kód	Popis	Použití
0	O-kroužek / EPDM	p _{MAX} 40 MPa, pro čpavek, vzduch do 95 °C nevhodné pro DEMI vodu
1	O-kroužek / Viton	p _{MAX} 40 MPa, pro vodu a DEMI vodu do 100 °C, vzduch do 200 °C
5	ucpávka / PTFE	p _{MAX} 42 MPa, T _{MAX} =200 °C
6	ucpávka / Grafit	p _{MAX} 30 MPa, T _{MAX} =500 °C
7	ucpávka / PEEK	p _{MAX} 42 MPa, T _{MAX} =260 °C
9	jiné	

Materiál těsnicího prvku (kuličky) VS 2_0 ① ② ③ ④ ⑤

4. kód	Popis	Použití
0	ocel 1.4125 (17042)	do 400 °C
3	keramika Si3N4	do 500 °C
5	plast PTFE 325	do 200 °C / 15 MPa, do 50 °C / 30 MPa ne pro těsnění vřetena ventilu Grafit a PEEK)
9	jiný	

Provedení bočního šroubení VS 2_0 ① ② ③ ④ ⑤

5. kód	Popis
B01	vnější závit M20×1,5 manometrový
B02	vnější závit M20×1,5 s kuželovým sedlem
B04	vnější závit M16×1,5 s kuželovým sedlem pouze pro zářezný kroužek pr. 8 mm
B05	vnější závit M20×1,5L (levý)
B06	vnější závit G1/2" manometrový
B07	vnější závit 1/2"-14 NPT
B08	vnější závit 1/4"-18 NPT
B10	vnější závit M20×1,5 válcový bez čepu pro vystředění těsnění
B11	vnitřní závit 1/4"-18 NPT
B12	vnitřní závit 1/2"-14 NPT
B13	vnější závit M18×1,5 s kuželovým sedlem pouze pro zářezný kroužek pr. 10 mm
B22	dvojitý zářezný kroužek pro trubku pr. 12 mm, převlečná matice s postříbřeným závitem, materiál AISI 316
B24	dvojitý zářezný kroužek pro trubku pr. 14 mm, převlečná matice s postříbřeným závitem, materiál AISI 316
B99	jiné

Volitelné příslušenství VS 2_0 ① ② ③ ④ ⑤ ...

Kód	Přechodová přípojka	Materiál	Pouze pro kódy šroubení
P1	M20×1,5L / M20×1,5	1.0715	(B) 01; 05; 10
P2	M20×1,5L / M20×1,5	1.4301	(B) 01; 05; 10
P3	M20×1,5L / G1/2"	1.0715	(B) 05; 06
P5	M20×1,5L / G1/2"	1.4301	(B) 05; 06
P9	jiná		

Kód	Zaslepovací matice/zátka	Materiál	Pouze pro kódy šroubení
M01	matice M20×1,5	1.4541	(B) 01; 10
M05	matice M20×1,5L	1.4541	(B) 05
M06	matice G1/2“	1.4541	(B) 06
M11	zátka 1/4“-18 NPT	1.4541	(B) 11
M99	jiná		
Kód ❶❷❸	Vsuvky, kuželky a zářezné kroužky	Pouze pro kódy šroubení	
V12	vsuvka pro přivaření pr. 12 (pr. 14) / pr. 8 mm s převlečnou maticí M20×1,5	(B) 01	
V14	vsuvka pro přivaření pr. 14 / pr. 8 mm s převlečnou maticí M20×1,5	(B) 01	
K12	kuželka pro přivaření pr. 12 / pr. 8 mm s převlečnou maticí M20×1,5	(B) 02	
K14	kuželka pro přivaření pr. 14 / pr. 8 mm s převlečnou maticí M20×1,5	(B) 02	
Z08	zářezný kroužek na potrubí pr. 8 mm (±0,06 mm) s převlečnou maticí M16×1,5	(B) 04	
Z10	zářezný kroužek na potrubí pr. 10 mm (±0,07 mm) s převlečnou maticí M18×1,5	(B) 13	
Kód ❶❷❸	Materiál vsuvky nebo kuželky	Materiál zářezného kroužku	
1	uhlíková ocel 1.0570	–	
2	ocel 1.7715	–	
4	nerezová ocel 1.4541	–	
5	–	nerezová ocel 1.4571	
9	jiný		
Kód ❶❷❸	Materiál matice pro vsuvky nebo kuželky	Materiál matice pro zářezný kroužek	
0	uhlíková ocel 1.0715 pozinkovaná	1.0715 pozinkovaná	
3	nerezová ocel 1.4301	1.4301	
5	–	1.4571 postříbřený závit ne pro Z10	
9	jiný		
Kód	Těsnění (ne pro kuželky a zářezné kroužky)		
CU	ploché, pr. 17/6,5 - 2 mm, materiál měď		
AL	ploché, pr. 17/6,5 - 2 mm, materiál hliník		
OC	hřebínkové, pr. 17/6,5 - 3,5 mm, materiál nerez 1.4541		
Kód	Montážní držáky		
DS21	držák na stěnu pro VS 200		
DT21	držák na trubku (max. pr. 63 mm) se třmenem pro VS 200		
Kód	Doplňky		
GR	pasta G-Rapid plus (50 g) proti zadírání závitů a snadnou montáž a demontáž		
LU	pasta Lukosan M11 (50 g) pro mazání O-kroužků, závitů a pro provedení na kyslík		
TT	tekutý teflonový tmel pro vyšší teploty pro zpětnou montáž ventilků		
KL	klička k ovládání ventilku pro vyšší teploty		
Q1	materiálový atest tělesa VS dle ČSN EN 10204, 3.1		
TZ	tlaková zkouška		
Kód	Zvláštní provedení		
PL	úprava kličky ventilu pro plombování		
KY	odmaštěné provedení pro kyslík		

Příklad objednávky:
VS 2_0 ① ② ③ ④ ⑤
VS 200 0101 13 B01 P2 Z1450 CU

Technické výkresy

