

PR5531

Programovatelný ukazovací přístroj napájený ze smyčky

- Čtyřmístný podsvícený LCD displej, výška znaku 16 mm.
- Rozsah zobrazení ±9999.
- Vstup 4 až 20 mA.
- Napájení ze smyčky.
- Rozměr 48×96×120 mm.
- Stupeň krytí IP 65 z čelní strany.
- Pro montáž do panelu.
- Nevýbušné provedení: (Ex) II 2 G Ex ia IIC T6 Gb, (Ex) II 2 D Ex ia IIIC T85°C Db, (Ex) II 3 G Ex ic IIC T6 Gc, (Ex) II 3 D Ex ic IIIC T85°C Dc.



Objednací tabulka

Provedení		PR5531 ①
1. kód	Popis	
A	standard, ATEX (Ex) II 3 G Ex ic IIC T6 Gc	
B	ATEX (Ex) II 2 G Ex ia IIC T6 Gb	
B1	ATEX (Ex) II 3 G Ex ic IIC T6 Gc, (Ex) II 3 D Ex ic IIIC T85°C Dc (s krytem 8501 A/B/C nebo D, kryt v ceně) *1	
B2	ATEX (Ex) II 2 G Ex ia IIC T6 Gb, (Ex) II 2 D Ex ia IIIC T85°C Db (s krytem 8501 A/B/C nebo D, kryt v ceně) *1	

*1 – Typ krytu 8501 (zda A/B/C nebo D) nutno specifikovat v objednávce.

Volitelné příslušenství	
Kód	Popis
KPP5	kalibrační list, kalibrace přístroje v pěti bodech rovnoměrně rozložených v nastaveném rozsahu
8335	kryt čelního panelu proti stříkající vodě (IP 67)
8501 A	kryt odolný proti agresivnímu prostředí (IP 65), montáž na stěnu, 1 kabelová vývodka
8501 B	kryt odolný proti agresivnímu prostředí (IP 65), montáž na stěnu, 2 kabelové vývodky
8501 C	kryt odolný proti agresivnímu prostředí (IP 65), montáž na stěnu, 3 kabelové vývodky
8501 D	kryt odolný proti agresivnímu prostředí (IP 65), montáž na stěnu, 4 kabelové vývodky

Příklad objednávky:

PR5531 ① → PR5531 A