

PR5714

Programovatelný ukazovací přístroj

- Čtyřmístný červený LED displej, výška znaku 13,8 mm.
- Vstup mA, V, Pt100, Ni100, lineární odpor, potenciometr, a TC (B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR).
- Dvě relé a analogový výstup.
- Maximální zatížení relé 250 V AC / 2 A.
- Univerzální napájecí napětí 21,6 až 253 V AC / 19,2 až 300 V DC.
- Úplné programování z čelního panelu.
- Rozměr 48×96×120 mm.
- Stupeň krytí IP 65 z čelní strany.
- Pro montáž do panelu.
- 5 let záruka.



Objednací tabulka

Provedení		PR5714 ① ②	
1. kód	Popis		
A	standard		
B	2 relé		
C	analogový výstup		
D	analogový výstup + 2 relé		
Jazyk displeje		PR5714 ① ②	
2. kód	Popis	2. kód	Popis
CZ	čeština	DE	němčina
UK	angličtina	SE	švédština
DK	dánština	IT	italština
FR	francouzština	ES	španělština
Volitelné příslušenství			
Kód	Popis		
KPP5	kalibrační list, kalibrace přístroje v pěti bodech rovnoměrně rozložených v nastaveném rozsahu		
8335	kryt čelního panelu proti stříkající vodě (IP 67)		
8501 A	kryt odolný proti agresivnímu prostředí (IP 65), montáž na stěnu, 1 kabelová vývodka		
8501 B	kryt odolný proti agresivnímu prostředí (IP 65), montáž na stěnu, 2 kabelové vývodky		
8501 C	kryt odolný proti agresivnímu prostředí (IP 65), montáž na stěnu, 3 kabelové vývodky		
8501 D	kryt odolný proti agresivnímu prostředí (IP 65), montáž na stěnu, 4 kabelové vývodky		

Příklad objednávky:

PR5714 ① ② → PR5714 A CZ