

UNICONT P

Ukazovací přístroj

- Zobrazení libovolných měřených hodnot.
- 2- nebo 3-vodičové provedení.
- Šestimístný LCD displej.
- Napájení po proudové smyčce, 4 až 20 mA.
- Vstupní signál 4 až 20 mA, HART.
- Stupeň krytí IP 67.
- Provedení na stěnu.
- Nevýbušné provedení (Ex) II 1G Ex ia IIC T6 Ga, (Ex) II 1G Ex ia IIB T6 Ga, (Ex) II 2G Ex d IIB T6 Gb, (Ex) II 1G Ex d+ia IIB T6 Ga.



Objednací tabulka

Verze		P ①②-③-④	
1. kód	Popis		
T	bez displeje		
D	s integrovaným LCD displejem		
Provedení		P ①②-③-④	
2. kód	Popis		
F	na stěnu		
Materiál skříně		P ①②-③-④	
3. kód	Popis		
401	lakovaná hliníková slitina		
501	plast (PBT)	nelze pro Ex	
601	nerezová ocel	pouze pro Ex d	
Vstup		P ①②-③-④	
4. kód	Popis	4. kód	Popis
2	4 až 20 mA	A	4 až 20 mA / Ex d
4	4 až 20 mA + HART	B	4 až 20 mA + HART / Ex d
6	4 až 20 mA / Ex ia	C	4 až 20 mA / Ex d ia
8	4 až 20 mA + HART / Ex ia	D	4 až 20 mA + HART / Ex d ia
Volitelné příslušenství			
Obj. kód	Popis		
KPP5	kalibrační list, kalibrace přístroje v pěti bodech rovnoměrně rozložených v nastaveném rozsahu		

Příklad objednávky:

P ①②-③-④ → PTF-401-2