

PA 440

Ukazovací přístroj

- Čtyřmístný LCD nebo LED displej.
- Rozsah zobrazení -1999 až +9999.
- Napájení z proudové smyčky.
- Volitelně 2 nezávislé PNP výstupy.
- Rozměr 80×120×57.
- Stupeň krytí IP 65.
- Pro montáž na stěnu.
- Jiskrově bezpečné provedení (Ex) II 2 G Ex ia IIB T4 Gb.



Objednací tabulka

Elektrický signál		PA 440 851-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦						
1. kód	Popis							
1	4 až 20 mA, dvou vodič							
E	4 až 20 mA, dvou vodič, provedení (Ex) II 2 G Ex ia IIB T4 Gb							
Spínací výstup		PA 440 851-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦						
2. kód	Popis							
0	bez spínacího výstupu							
2	2 PNP – spínací výstupy (pouze s LED displejem)							
Označení jednotky		PA 440 851-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦						
3. kód	Popis	3. kód	Popis					
0	bez jednotek	C	°C					
1	bar	D	°C dp					
2	mbar	K	kelvin					
3	m H ₂ O	M	mm/s					
4	MPa	P	%					
5	kPa	V	volt					
A	mA							
Design jednotky		PA 440 851-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦						
4. kód	Popis							
N	neutrální							

Displej		PA 440 851-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦
5. kód	Popis	
C	LCD displej	
D	LED displej	
Pouzdro		PA 440 851-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦
6. kód	Popis	
G	plastové ABS	
Volitelné provedení		PA 440 851-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦
7. kód	Popis	
000	standardní provedení	
101	přepětová ochrana	nelze pro Ex provedení

Příklad objednávky:

PA 440 851-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦ → PA 440 851-1-0-4-N-C-G-000