

#0940

2025-04

Sodík v páře a kondenzátu

- Měřicí rozsah 0,1 až 10000 ppb.
- Rozlišení do 99,9 ppb: 0,1 ppb.
- Teplota vzorku +5 až +45 °C.
- Tlak vzorku 0,3 až 3 bar.
- Průtok vzorku 100 ml/min.
- pH vzorku vyšší nebo rovno 7,0.
- Napájení 100 až 240 V AC (±10 %) nebo 24 V DC (±10 %).
- 2x výstup 4 až 20 mA, 3x reléový výstup.
- Volitelně RS485 (Profibus DP, Modbus RTU), USB, HART.
- Volitelně vstup druhého vzorku nebo přepínač až 6 kanálů AMI Sample Sequencer.



Popis

Sodík v páře a kondenzátu:

- | | |
|--|---|
| • analyzátor sodíku ve vodě | • možnost změření doneseného vzorků |
| • nízký detekční limit (měří již od 0,1 ppb) | • automatické hlídání průtoku vzorku |
| • úprava pH vzorku přísáváním výparů kondicionéru (čpavek nebo DIPA) | • systém smontován na nerezovém montážním panelu |
| • hlídání účinnosti kondicionování vzorku pH senzorem | • typické aplikace: měření sodíku v páře a kondenzátech (pH vzorku vyšší než 7) |
| • automatická teplotní kompenzace | |

Objednání na dotaz